

Genre du véhicule
Chariot à moteur
(véhicule spécial) *)

Marque de fabrication

ROLEBA

Type

Snow Boss

Fiche d'homologation N°

CM 8520 01

Constructeur HERBERT KRENDEL, A-4161 Ulrichsberg / Oesterreich
Identification sur la plaquette du constructeur "Snow Boss"
devant le N° du châssis "C01"

Plaquette constructeur dans la cabine, à droite sur l'avant
N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur le longeron, au-dessous du distributeur d'allumage
Identification du moteur "688 E7/13" plaquette, à droite latéralement à l'arrière sur le bloc
Importateur principal ROLEBA AG, 8620 Wetzikon
Véhicule homologué C01 - C07

Châssis
Nombre d'essieux 4 Nombre de roues 8 +)
Direction hydraulique, avec 2 leviers
Transmission mécanique synchronisée
Nombre de vitesses 3 Entraînement 2 roues-étoiles avant
Frein de service mécanique, à expansion interne, sur roues de conduite, arrière
Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur roues de conduite, arrière
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
Ralentisseur -
Contrôle 2 circuits -

Moteur	RENAULT	Type	688 37/13
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	70,0	Course	72,0
Alésage	1108	CV-impôt	5,64
Cylindrée	33 (DLI)	à V/min	4400
Puissance en kW	71,5 dB/A	à V/min	4400
Bruit à l'arrêt	1 pot TPSI 478 (365x180x110mm)		
Silencieux	sortie 45° vers la gauche (importateur)		
Mesure des gaz	mesuré 2,6% CO à 1100 t/min		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie véhicule à chenilles pour circulation sur neige
Nombre de portes 2 Compteur de vitesse -
Ceintures sécurité av - ar -
Cale - Rétroviseurs gauche + droite
Antivol -
Nombre de places t 2 av 1 centre - ar 1
Dimensions intérieur extérieur
Longueur 2500 Empattements 1320 (440/440/440)
Largeur 1560 Essieu double av - ar -
Hauteur 1800 Voies av 1030 ar 1030
Porte à faux av 810 Voies av -
ar 370 ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule g 3500 d 3500
largeur des chenilles = 530 mm chacune

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide			740
Charge utile			140
			830
			1100
Poids garantis	4.00	- 8	
Pneus	4 /	2,5	
Ply / bar	3 x	450	
Charge	30		
pour V max			
Jantes			
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique
Garantie poids de l'ensemble	350 / 350		
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25,0		km/h
tastée 25,0 km/h à V/min 4400			pnse de force

Équipement	S)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E) dans CR
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	-	
Clignoteurs	av H5LLA K 12716	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/séparé au centre	
Essue-glace	1/balai avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/BOSCH EI 2C016 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur (véhicule spécial)	
Marque et type	R O L B A Snow Boss	
Homologation N°	CH 8680 01	
Carrosserie	véhicule à chenilles pour circulation sur neige	
Places	total 2	avant 1
Poids à vide	740	Carburant 3
Charge utile	-	CV-impôt 5,64
Poids total	1100	Cylindrée 1108

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Véhicule spécial : véhicule à chenilles pour circulation sur neige.
-) Nombre de roues : 6 roues porteuses + 2 roues-étoiles de conduite à l'arrière + 2 roues-étoiles d'entraînement à l'avant.
- S) Équipement : l'emplacement (hauteur) des feux rouges et des clignoteurs AR est admise selon circulaire du 13.09.82; la hauteur de la plaque de contrôle est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur le capuchon au-dessus de la bobine d'allumage et du régulateur Limitron;
 116 -
 125 -