

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A /min			
mB	14,80	78,0	71,0 2250	aa)	Genre du véhicule <u>Chariot à moteur</u> *)	
<u>valeurs limites 1,10,86 remplies</u>					Marque et type <u>R A C O KPC 1800 RSA</u>	
					Homologation No CH <u>8697 10</u>	
					Carrosserie <u>benne basculante</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>1</u> avant	
b = 2,00 à 2850 /min	k = Δ /min	k = Δ /min	k = Δ /min		Poids à vide <u>2390</u> Carburant <u>D</u>	
b = 1,50 à 2100 /min	k = Δ /min	k = Δ /min	k = Δ /min		Charge utile <u>3240</u> Cylindree <u>1715</u>	
b = Δ /min	k = Δ /min	k = Δ /min	k = Δ /min		Poids total <u>5630</u> CV-impôt <u>8,73</u>	
O	O+P					
S Bacharach = 2,0	Pompe d'injection	BOSCH				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Immatriculation comme chariot de travail, voir CH 5697 20.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
141 - Assurer : couronne pivotante de la benne.

**)livrable sur demande avec rétro-pelle:

<u>dimensions</u>	<u>extérieur</u>	<u>poids</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>total</u>
longueur	4150	à vide	820	2270	3090
porte-à-faux AR	1410	charge utile	1800	740	2540
hauteur	2550	poids total	2620	3010	5630
		poids garantis	3900	3900	5630

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
140 - Les béquilles doivent être rentrées et assurées solidement avant la course;
141 - Assurer : couronne pivotante de la benne; la rétro-pelle au moyen de chevilles; le bras de l'excavatrice par 2 renforts (380 mm + 700 mm).

Lieu et date de l'homologation Regensdorf, 22.8.85 Sta/FR

Remplace la fiche d'homologation du 22.08.85 CH 8697 10
20.01.94 - poids remorquable gar.

Service fédéral d'homologation