

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	S T E Y R	8 0 5 5 (337.15) 4 x 4	CH 8757 02

Constructeur	STEYR - DAIMLER - PUCH AG., A-4400 Steyr
Identification	sur la plaquette du constructeur "337.15" devant le N° du châssis "337.15"
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le caisson de la batterie
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant
Identification du moteur	"311.45" à droite, latéralement sur le bloc
Importateur principal	RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG., 8953 Dietikon
Véhicule homologué	337.15-06314

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	S T E Y R	Type	311.45
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique non-synchr. + boîte compl. route/terrain			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	8 / 14 ou 16	Entraînement	toutes roues *	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	3
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrières,			Aissage	100	Course	110
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à expansion interne, sur les roues arrières			Cylindree	2592	CV-impôt	13,20
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en kW	35 DIN	à U/min	2100
Ralentisseur	-			Sruit à l'arrêt	76,0 dB/A	à U/min	1800
Contrôle 2 circuits	-			Silencieux	1 = 720 x Ø 110 mm		
				Mesure des gaz	Sacharach = 4,0		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	**)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	Compteur de vitesse			Poids à vide	900	1360	2260
Ceintures sécurité	av	ar		Charge utile			
Cale	Rétroviseurs gauche + droite			Poids total			
Antivol				Poids garantis	2200	3000	3500
Nombre de places	1	av	centre ar	Pneus	10,5 - 20	12,4/11 - 32	*)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply / bar	6 / 1,75	6 / 1,7	
Longueur	3320		Empattements	Charge	2550	2710	
Largeur	1660-1963	Essieu double		pour V max	30	30	
Hauteur	2200		Voies	Jantes			
Porte à faux	av	490	Voies	Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 15000 automatique		
	ar	903	Voies	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			ar	Poids remorquable teste			
			ar	Charge garantie sur le toit			
			g	Vitesse maximale selon le constructeur	24,5 km/h		
			d	testée 25,0 km/h à U/min 2450 au moteur 650/1165	onse de force		

Equipement	NICK CH 1 6120 01 ou N (E)		
Feux de route	NICK CH 1 6120 01 ou N (E)		
Feux de croisement	A (E)		
Feux de position	R-S1 (E)		
Feux rouges	R-S1 (E)		
Feux stop	1 (E)		
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	1/séparé		
Essuie-glace	1/ balai		
Avertisseurs	BOSCH 0 320 043 010 sans lave-glace		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	S T E Y R		6055 4x4
Homologation			
N°	CH	8757 02	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	2260	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	13,20
Poids total	-	Cylindree	2592

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction AV; blocage du différentiel AR; sur demande différentiel autobloquant à l'AV.
- **) Carrosserie : cadre de sécurité avec toit et pare-brise (type 100.01, testé OECD); peut être complété en cabine; contrôler l'équipement à l'immatriculation. Concernant les glaces teintées, marquées "owo D ...", elles peuvent être admises.
- +) Variante de pneus : AV = 10,5-18 7,50-18 8,3-24 AR = 9,5 - 32 9,5 - 36 12,4/11-28 14,9-26 14,9 - 28
6 / 2,5 6 / 2,0 6 / 2,1 6 / 2,1 6 / 2,1 6 / 1,7 6 / 1,4 6 / 1,4
3400 kg 1720 kg 1840 kg 2130 kg 2260 kg 2550 kg 3120 kg 3220 kg
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur les vis du couvercle du boîtier de la butée.