

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	SILLA	1200 / 3L	CH 8779 03

Constructeur SILLA S.p.A., Poggibonsi (Siena) / Italia
 Identification sur la plaquette du constructeur "1200/3L"
devant le N° du châssis
 Plaquette constructeur à gauche, à l'arrière sur la benne
 N° du châssis à droite, près de l'articulation, sur les chariots avant et arrière
 Identification du moteur "2L30C" à gauche, lat. sur bloc, au-dessus filtre à huile (importateur) + plaquette à gauche
 Importateur principal Baumachinen AG Zurich, 8953 Dietikon sur carénage du moteur
 Véhicule homologué 145

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, assistance hydraulique, articulée
 Transmission mécanique non synchronisée, inverseur
 Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues
 Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à disque, sur l'arbre à cardan à l'arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier articulé
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque HATZ Type 2L30C
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position arrière
 Refroidissement air Nombre cylindres 2
 Alésage 95 Course 100
 Cylindrée 1417 CV-impôt 7,22
 Puissance en kW 22,0 DIN à Vmin 3000
 Bruit à l'arrêt 72,0 dB/A à Vmin 2250
 Silencieux 1 pot 635x155x155 mm l'extrémité de l'échappement est dirigée vers l'arrière
 Mesure des gaz Bacharach = 2,5
 Déparasitage -

Carrosserie
benne basculante (sur 3 côtés)
 Nombre de portes _____ Compteur de vitesse _____
 Ceintures sécurité av ar _____
 Cais 1/270x140x160 mm Rétroviseurs _____
 Antivol _____
 Nombre de places 1 av _____ centre _____ ar _____
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur 450/1840 3510 Empattements 2010
 Largeur 1380 1570 Essieu double av _____ ar _____
 Hauteur 820 1740 Voies av 1280 ar 1280
 Porte à faux av _____ 880 Voies av _____ ar _____
 ar _____ 620 ar _____
 Distance volant - vers l'avant du véhicule 2580 Braquage ° g 9150 d 9300

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 920 1080 2000
 Charge utile 1920 380 2300
 Poids total 2840 1460 4300
 Poids garantis : 4300
 Pneus 7.50 - 16 C 7.50 - 16 C
 Ply / bar 8 / 4.0 8 / 4.0
 Charge 3024 3024
 pour V max 30 30
 Jantes 5.50 F x 16 acier
 mécanisme mécanique automatique
 Gar. poids remorquable avec/sans frein _____
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remorquable testé _____
 Charge garantie sur le toit _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 22,4 km/h
 testée 24,0 km/h à Vmin 3500 au moteur _____ prise de force

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	1/ à gauche séparé		
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH el 20016		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur *)		
Marque et type	S I L L A 1200 / 3 L		
Homologation N°	CH	8779 03	
Carosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2000	Carburant	D
Charge utile	2300	CV-impôt	7,22
Poids total	4300	Cylindrée	1417

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Genre du véhicule : immatriculation comme chariot de travail, voir CH 5779 04.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 13.+14.07.83
Vn/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation