

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
80)Chariot à moteur *)	S. E. P.	SEP 955 DT	CH 8785 02

Constructeur	SEP s.r.l. Fabbrica Macchine Agricole, I-42018 S. Martino in Rio
Identification	sur la plaquette du constructeur "955 DT" numéro du châssis -
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le cadre
Numéro du châssis	à droite, au centre latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"833" à droite, latéralement sur carter de la turbine (plaquette)
Importateur	SILENT AG, Buchserstrasse 16, 8108 Dällikon

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	LOMBARDINI	Type
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps
Direction	hydrostatique, assist. hydraulique, articulée	Carburant	D	Position
Entraînement	toutes roues	Refroidissement	air	Cylindres
Frein de service	mécanique, à ruban, sur les roues arrière	Alésage	100	Course
		Cylindrée	2473	CV-Impôt
		Puissance en kW	36,0 DIN	à min-1
		Couple max. Nm	147	à min-1
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur les roues arrière	Déparasitage	-	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 = 530 x Ø 105 mm	**)
Ralentisseur	-			
Contrôle 2 circuits	-			

Carrosserie/Equipement	tracteur avec arceau de sécurité/No-FAT 1101/64		
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité	avant	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	-
Antivol	-	Essuie-glace	-
Réservoir carburant	1/acier, 16 litres		
Avertisseur	MARCO e3 37913	ou d'autres modèles homologués	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1050	490	1540
Répartition charge			-
Poids garantis	1150	850	2000
Pneus	400/60 - 15,5	400/60 - 15,5	***)
Ply/bar	6 / 1,2	6 / 1,2	
Charge pour Vmax	1740	1740	
Jantes	30	30	
	11,75 x 15,5	11,75 x 15,5	acier

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3000	Empattement	1290
Largeur	1200	1400	Essieu double av	ar
Hauteur		1940	Voie av	1000 - 1200
Porte à faux avant		1100	Voie ar	1000 - 1200
Porte à faux arrière		610	Braquage Ø	g 6100 d 5850
Garde au sol	à vide		en charge	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	3800 / 1500	
Poids remorquable testé	-	
Charge garantie sur le toit	-	
Vitesse maximale selon le constructeur	22,0	km/h
testée	23,0 km/h à min-1	2700
	moteur	550/1100
		prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1	
m9	24,05	85,0	81,0 1950	ac)
F	G	H	J	R
De fumée OCE annexe 3	ECE-24			
b = 1,60 à 2470 min-1	k = à	min-1 k = à	min-1	
b = 2,20 à 1820 min-1	k = à	min-1 k = à	min-1	
b = 2,00 à 1600 min-1	k = à	min-1 k = à	min-1	
O	O+P			
S Bacharach = 2,00	Pompe d'injection	GIPA		

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre du véhicule	<u>Chariot à moteur</u>	
Marque et type	<u>S. E. P. SEP 955 DT</u>	
Homologation No CH	<u>6785 02</u>	
Carrosserie	<u>tracteur</u>	
Places	total <u>1</u>	avant _____
Poids à vide	<u>1540</u>	Carburant <u>D</u>
Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée <u>2473</u>
Poids total	<u>-</u>	CV-impôt <u>12,59</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme tracteur voir FH CH 4785 02.
- **) Insonorisation : - l'intérieur du capot
- l'intérieur des ailes avant.
- ***) Variante de pneus : AV + AR = 7.50 - 16 4 PR 1210 (2,0)
8.25 - 16 4 PR 1710 (1,6)
31/15.50 - 15 4 PR 1550 (1,4)

Vmax 30 km/h
30 km/h
48 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.