



§) Equipement

Feux de route M (E)

Feux de croisement M (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop -

Clignoteurs av HELLA K 12716 | ar 2a (E)

Catadioptrés av | ar I (E)

Feux de gabarit av | ar

Feux arrière de brouillard

Feux complémentaires

Eclairage plaque (pour le chariot à moteur industriel)

Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace

Avertisseurs HELLA el 20011  
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot à moteur

Marque et type THOMAS SCHILTER 3 5 0 0

Homologation N° CH 8816 02

Carrosserie

Places total 2 avant

Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D

Charge utile sel. la carrosserie CV-impôt 14,59

Poids total 5200 Cylindrée 2826

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- \*\* ) Carrosserie : livrable sur demande avec cabine partielle ou complètement fermée; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.
- + ) Variante de pneus : 11.5/80 - 15 6 PR 2820 (2.0) / 5640 kg pneus jumelés Vmax 30 km/h.
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation; lorsqu'équipé de pneus jumelés à l'arrière, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:  
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.