

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	W I E D E M A N N	D S 4 0	CH 8892 01

Constructeur	KONRAD WIEDEMANN GmbH & Co., D-3002 Wedemark 1 (Mellendorf)
Identification	sur la plaquette du constructeur "DS 40" devant le N° du châssis -
Plaquette constructeur	dans la cabine, à gauche sur l'avant
N° du châssis	à droite, sur le longeron, au centre de la porte de la cabine
Identification du moteur	"C68.5" à gauche, latéralement sur le bloc, derrière la pompe à injection
Importateur principal	Peter Büttner, 8902 Urdorf
Véhicule homologué	76 025

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	Y W Type C68.5
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	boîte automatique avec convertisseur de couple	Carburant	D Position avant
Nombre de vitesses	3 (1 palier) Entraînement sur roues arrière	Réfrigérement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues	Alésage	76,5 Course 86,4
		Cylindrée	1588 CV-impôt 8,09
		Puissance en kW	36,2 (DIN) à 1/min 4000
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Bruit à l'arrêt	75,5 dB/A à 1/min 3000
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	2 = 230 x Ø 110 mm 450 x 180 x 100 mm
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	Bacharach 3.5
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Carrosserie	cabine		
Nombre de portes	2 Compteur de vitesse -	Poids à vide	avant 1200 arrière 2330 total 3530 +)
Ceintures sécurité	av - ar -	Charge utile	(poids à vide du châssis expertisé)
Cale	270x150x120 mm Rétroviseurs gauche + droite	Poids total	1400 2500 3800
Antivol	-	Poids garantis	1400 2500 3800
		Pneus	23 x 5 7.00 - 12 ++)
Nombre de places	1 ou 2 av centre ar	Ply / bar	super élastique
		Charge	2270 3140
Dimensions	Intérieur extérieur	Charge pour V max	25 25
Longueur	Empattements 1540 /	Jantes	3.75P - 13 5.00S - 12
Largueur	1400 Essieu double av ar		mécanique automatique
Hauteur	2080 Voies av 1070 ar 1180	Gat poids remorquable avec/sans frein	55000
Porte à faux	av 655 Voies av ar	Garantie poids de l'ensemble	
	ar 610 Voies av ar	Poids remorquable testé	
		Charge garantie sur le toit	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 5800 d 5800	Vitesse maximale selon le constructeur	22 km/h
		testée 25,0 km/h à 1/min 4000	au moteur - prise de force

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA E1 20 Q24
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	W I E D E M A N N DS 40		
Homologation	CH 8892 01		
N°			
Carrosserie	cabine		
Places	total 1 ou 2	avant	
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	8,09
Poids total	3800	Cylindree	1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Dimensions/poids : la longueur et le poids du véhicule sont variables selon l'équipement (épaisseur des plaques frontale et arrière, dispositif d'attelage, etc.); seront contrôlés à l'immatriculation.

++) Variante de pneus : AV + AR = 23 x 5 6 PR charge 2340 (5,5) Vmax 25 km/h voies AV + AR = 1180 mm.

Inscription dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.