

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
80) Chariot à moteur	MITSUBISHI	MT 180 D	CH 8903 03

Constructeur MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD, Tokyo / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "MT 180 D"
numero du châssis "MT 180 D-...."
 Plaquette du constructeur à droite, latéralement sur le support de moteur, au-dessus de l'essieu avant
 Numero du châssis à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
 Identification du moteur "K 3 C" à droite, latéralement sur le bloc-moteur (pompe d'injection), coulée en relief
 Importateur W. MAHLER AG, Bachstrasse 27, 8912 Obfelden

Châssis	Moteur	Marque	Type	K 3 C
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	en ligne	Temp	4
Suspension	-	D	Position	avant
Direction	mécanique, circuit billes	Refrondissement	Cylindres	3
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Alesage	Course	78
Frein de service *	mécanique, tambours, sur l'arbre intermédiaire resp. sur roues arrière	Cylindres	CV-impôt	4,58
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur l'arbre intermédiaire resp. sur roues arrière	Puissance en kW	▲ /min	2700
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Couple max. Nm	▲ /min	1900
Ralentisseur	-	Silencieux	1 = 312 x Ø 94 mm (un pare-chaaleur 337 x Ø 110 mm) (cheminée)	
Contrôle 2 circuits	-	(importateur)		

Carrosserie/Equipement	tracteur léger §)	Poids	avant	arriere	total
Nombre de portes	-	Poids à vide	295	335	630
Centures sécurité avant	-	Repartition charge	-	-	-
Cale	-				630
Antivol	-	Poids garantis	600	750	1350
Reservoir carburant	1/tôle d'acier, 18 litres	Pneus	6 - 12	9,5 - 18	+)
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles homologues	Ply/bar	4 / 2,0	4 / 1,4	
		Charge	540	1200	
		pour Vmax	30	30	
		Jantes	12 x 5 JA	18 x W 8	

Nombre de places	total 1	av	centre	ar
Dimensions	interieur	extérieur		
Longueur		2522	Empettement	1422
Largeur	(1012-1107)	1100	Essieu double	av ar
Hauteur		1500	Voie	av 805 -
Porte à faux avant		400	Voie	ar 770 - 1012
Porte à faux arrière		700	Braquage C	g 5000 d 4900
Garde au sol	à vide	-	en charge	-

Garantie poids remorquable avec/sans frein	-	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	-		
Charge garantie sur le toit	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	14,0	km/h	
testée	14,0	km/h à /min	2800
		moteur	660/970/1600
			prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	le	dB/A	dB/A	/min	/min		Genre du véhicule		
m6	38,15	79,0	71,0	2025	acl)	Chariot à moteur			
							Marque et type	MITSUBISHI MT 180 D	
							Homologation No CH	8903 03	
							Carrosserie	tracteur léger	
<u>Valeurs limites 1.10.86 remplies</u>									
F	G	H	J	R					
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Places total <u>1</u> avant _____			
b = 4,00 ± 2565 /min	k = ▲ /min	k = ▲ /min	k = ▲ /min			Poids à vide	<u>630</u>	Carburant	<u>D</u>
b = 4,00 ± 1900 /min	k = ▲ /min	k = ▲ /min	k = ▲ /min			Charge utile	<u>-</u>	Cylindree	<u>900</u>
b = ▲ /min	k = ▲ /min	k = ▲ /min	k = ▲ /min			Poids total	<u>-</u>	CV-impôt	<u>4,58</u>
O	O+P								
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection	BOSCH							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- §) Carrosserie : livrable sur demande avec cabine fermée partiellement ou complètement; l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation; pour les chariots à moteur agricoles, observer art. 48/5 OCE.
- +) Variante de pneus: AV = 23/8.50 - 12 4 PR 1010 (1,55) Vmax 16 km/h; jantes 7.00 x 12.
- *) Frein de service : frein indépendant pour chariots à moteur industriels non admis; monopédale montée par l'importateur.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge

Lieu et date de l'homologation Obfelden, 20.08.85
Ta(ZH)/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation