

Genre du véhicule

Marque de fabrique

Type

Fiche d'homologation N°

Chariot à moteur

MITSUBISHI

M T 470 D

CH 8935 01

Constructeur

MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD, Tokyo / Japon

Identification

sur la plaquette du constructeur "MT 470 D"

devant le N° du châssis "S 470 D"

Plaquette constructeur

à droite, latéralement sur le support du moteur, au-dessus de l'essieu avant

N° du châssis

à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses

Identification du moteur

"K 3 B" coulé en relief, à droite latéralement sur le bloc (pompe à injection)

Importateur principal

OTTO RICHEL AG, 5401 Baden

Véhicule homologué

S 470 D - φ 02 941 φ

Châssis

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues 4

Direction

mécanique

Transmission

mécanique non synchronisée

Nombre de vitesses

6 ou 8 Entraînement toutes roues *)

Frein de service

mécanique, à expansion interne,
sur les arbres intermédiaires,
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire

mécanique, à expansion interne,
sur les arbres intermédiaires

Frein d'arrêt

identique au frein auxiliaire

Ralentisseur

-

Contrôle 2 circuits

-

Carrosserie

mini-tracteur (sur demande avec cabine)

Nombre de portes

2/ avec cabine Compteur de vitesse -

Ceintures sécurité

av - ar -

Cale

Rétroviseurs 2/ avec cabine

Antivol

-

Nombre de places

t 1 av centre ar

Dimensions

intérieur extérieur

Longueur

2500 Empattements 1300 /

Largeur

937-1100 Essieu double av ar

Hauteur

sans/avec cabine 1240/2050 Voies av ar

Porte à faux

av 500 Voies av 845 - 950

ar 700 ar 865 - 1100

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Braquage φ g 5300 d 5300

Longueur sans la plaque frontale de fixation pour engins de travail

= 2270 mm

Moteur

Marque

MITSUBISHI Type K 3 B

Construction

en ligne Temps 4

Carburant

D Position avant

Refroidissement

eau Nombre de cylindres 3

Alésage

68,0 Course 78,0

Cylindrée

849 CV-impôt 4,32

Puissance en kW

11,8 DIN à t/min 2700

Bruit à l'arrêt

72,0 dB/A à t/min 2025

Silencieux

1 pot 410 x 95 x 75 mm

sortie vers le bas

Mesure des gaz

Bacharach 9,0

Déparasitage

-

Poids

avant 370 (430) arrière 360 (520) total 730 (950)

Poids à vide

Charge utile

() = avec cabine

Poids total

700 1000 1200

Poids garants

155 SR 12 9,5 - 18 +)

Pneus

4 / 2,3 4 / 1,4

Ply / bar

Charge 1112 1200

Charge

pour V max 30 18

Jantes

mécanique automatique

Gar poids remorquable avec/sans frein

1375 / 720

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Charge garantie sur le toit

Vitesse maximale selon le constructeur

13 km/h

testée 13,5 km/h à t/min 2800 au moteur 570/1400 pnsa de force

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar -
Feux arrière de brouillard	-	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	1/séparé	
Essuie-glace	1/balai (avec cabine) sans lave-glace	
Avertisseurs	1/MIXO CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	MITSUBISHI MT 470 D		
Homologation N°	CH	8935 01	
Carrosserie	mini-tracteur		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	730 (950)	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	4,32
Poids total	-	Cylindrée	849

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- +) Variante de pneus : AR = 8 - 18 4 PR 1030 (1,6) Vmax 18 km/h.

Inscription dans le permis de circulation :
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.