

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	M B A	S 2 2 N	CH 8936 02

Constructeur MBA, Zürichstrasse 50, 8303 Bassersdorf // DODICH COSTRUZIONI MECCANICHE, I-48100 Ravenna / Italia
 Identification sur la plaquette du constructeur "S 22 N"

Plaquette constructeur à droite, au centre, latéralement sur le châssis
 N° du châssis à droite, au centre, latéralement sur le châssis
 Identification du moteur "F2L 511" à droite, au centre du bloc (plaquette)
 Importateur principal MBA, Maschinen und Bahnbedarf AG, Zürichstrasse 50, 8303 BASSERSDORF
 Véhicule homologué 7621

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction hydrostatique, av, assistance hydraulique, articulé

Transmission mécanique, non synchronisée, inverseur

Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues

Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, limiteur, sur toutes les roues ou à disques, avec assistance hydraulique, sur toutes les roues

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v. resp. sur toutes les roues

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur

Marque	DEUTZ	Type	F2L 511
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	arrières
Refroidissement	air	Nombre cylindres	2
Alésage	100	Course	105
Cylindrée	1649	CV-impôt	8,40
Puissance en kW CV	25,7 DIN	à V/min	3000

Bruit à l'arrêt 73,0 dB(A) à 1/min 2250 **)

Silencieux 1 pot 300x175x90

Mesure des gaz Bacharach 2,0 **)

Déparasitage -

Carrosserie benne basculante

Nombre de portes - Indic. vitesse -

Ceintures sécurité - Rétroviseurs -

Cale 1/300x180x150 Attelage AR= à broche

Antivol -

Nombre de places 1 av. centre ar.

Dimensions

	intérieur	extérieur		
Longueur	2200	3650	Empattements	1960 /
Largeur	1720	1800	Essieu double	av ar
Hauteur	690	1750	Voie	av 1470 ar 1470
Porte à faux	lat.		Voies	av ar
	av	950		
	ar	740	Braquage s	g 7700 d 8200

Distance volant - vers l'avant du véhicule - 2850

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1180	1460	2640
Charge utile	3260	1100	4360
Poids total	4440	2560	7000
Garantie fabr.			7000
Dimens. pneus	12,5 - 18	12,5 - 18	(Variantes +)
Ply/bars	10 / 3,0	10 / 3,0	voir
Charge pour V max	4860	4860	remarques)
	20	20	

Garantie poids remorqueable avec frein 2500

Garantie poids remorqueable sans frein 750

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorqueable testé -

Vitesse maximale selon le constructeur 20,0 km/h

Vitesse maximale testée 16,5 km/h

à 3100 t/min au moteur

Equipement	=	
Feux de route	=	
Feux de croisement	BOSCH CH 1 0822 03	
Feux de position	BOSCH CH 1 0822 03	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	=	
Clignoteurs	av HELLA K 12716	ar 2a (E)
Catadioptrés	av =	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av =	ar =
Feux complémentaires	=	
Eclairage plaque	1/séparé à gauche	
Essuie-glace	= avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/BOSCH CH 5 0301 08 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	M B A S 22 N		
Homologation N°	CH 8936 02		
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2640	Carburant	D
Charge utile	4360	CV-impôt	8,40
Poids total	7000	Cylindrée	1649

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme chariot de travail, voir FH CH 5936 13.
- **) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- +) Variante de pneus : 10.5 - 18 SFR 5300 (3,5) V-max. 20 km/h.

(14)

Lieu et date de l'homologation Dubendorf, 26.01.81/27.02.81/16.3.81 / Remplacée le 10.10.96 Service fédéral d'homologation
Garantie poids remorquable / Adresse constr./importateur

Chariot à moteur

M B A

S 2 2 N

CH 8936 02

Fiche complémentaire

I

Complément du 27.09.82 à Dubendorf - Sta

Frein de service: variante: hydraulique, 1 circuit, à disques dans bain d'huile, agissant sur les arbres d'entraînement.