

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *	NUOVA F.I.M.	Vega 4EM/S (A 330)	CH 8971 01

Constructeur	NUOVA F.I.M. S.p.A., I-36040 Orgiano (VI)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Vega 4 EM/S" devant le N° du châssis "B4EM/L1"
Plaquette constructeur	à droite, au centre latéralement sur le carter intermédiaire
N° du châssis	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"8LD 740-2" à droite, latéralement sur la soufflerie (plaquette)
Importateur principal	MAX ULMER, 4417 Ziefen
Véhicule homologué	B4EM/L1*209148

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieu	2 Nombre de roues 4	Marque	LOMBARDINI Type 8 LD 740-2
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, articulées	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique, non synchronisée	Carburant	D Position avant
Nombre de vitesses	8 Entraînement toutes roues	Refroidissement	air Nombre cylindres 2
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Alésage	100 Course 94
		Cylindree	1476 CV-impôt 7,52
		Puissance en kW	21 DIN à t/min 2600
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Bruit à l'arrêt	80,0 dB/A à t/min 1950
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	I = 420 x Ø 120 mm (cheminée)
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	Bacharach 2,5
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	

Carrosserie		Poids	
Carrosserie	tracteur	avant	arrière total
Nombre de portes	-	560	470 1030
Compteur de vitesse	-		
Ceintures sécurité	av - ar -	Charge utile	
Cale	-	Poids total	1060 1040 1500
Antivol	-	Poids garantis	
		Pneus	7.50 - 16 7.50 - 16 +)
Nombre de places	t 1 av centre ar	Ply / bar	4 / 1,5 4 / 1,5
		Charge	1400 1400
Dimensions	intérieur extérieur	Charge pour V max	30 30
Longueur	Empattements 1150 /	Jantes	5,50 x 16 5.50 x 16
Largeur	2750 Essieu double av ar		
Hauteur	970-1140 Voies av ar		mécanique automatique
Porte à faux	1850 Voies av ar	Gar poids remorquable avec/sans frein	2100 / 1050
	av 790 Voies av ar	Garantie poids de l'ensemble	
	ar 810 Voies av ar	Poids remorquable testé	
		Charge garantie sur le toit	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	- Braquage Ø g 4000 d 4000	Vitesse maximale selon le constructeur	24,0 km/h
		testée 25,0 km/h à t/min 2700 au moteur 630/1200 prise de force	

Equipement
 Feux de route COBO DGM 7886
 Feux de croisement COBO DGM 7886
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av lat. 4 (E) | ar 2a (E)
 Catadioptrés av | ar I (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux amère de brouillard
 Feux complémentaires
 Eclairage plaque 1/ séparé
 Essuie-glace _____ avec/sans lave-glace
 Avertisseurs BOSCH E 20016
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot à moteur
 Marque et type NUOVA F.I.M. Vega 4 FM/S
 Homologation N° CH 8971 01
 Carrosserie -
 Places total 1 avant _____
 Poids à vide 1030 Carburant D
 Charge utile - CV-impôt 7,52
 Poids total - Cylindrée 1476

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Immatriculation : comme tracteur, voir CH 4971 01.

+ Variante de pneus : 8,25 - 16 4 PR 1710 (1,6) Vmax 30 km/h
 26x12.00 - 12 2 PR 910 (0,7) 25 km/h
 29x12.00 - 15 4 PR 1210 (1,4) 48 km/h.

Inscription dans le permis de circulation:
 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 15.09.83/19.12.83
Sta-lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation