

Remorque pour le transport de choses (châssis)	Marque de fabrique <b>A C K E R M A N N</b>	Type <b>S 24 / . . . . . / ..</b>	F. d'homologation No <b>CH 9003 05</b>
--	--	--------------------------------------	---

Constructeur	<b>ACKERMANN FAHRZEUGBAU AG., 6130 Willisau / LU</b>		
Identification	<b>"S 24 / ..... / .." sur la plaquette du constructeur</b>		
	<b>"10- ... " préfixe au No du châssis + sur plaquette du constructeur</b>		
Plaquette constr.	<b>à l'avant, à gauche sur la traverse</b>		
Numéro du châssis	<b>à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la 2e traverse</b>		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	<b>10 - 2298 - 03</b>	Signes fixes dans code du type	<b>S 24</b>

<b>Châssis</b>			
Nombre d'essieux	<b>3</b> *)	Nombre de roues	<b>6</b>
Suspension	<b>à lames ou à air</b>	Direction	<b>sur 3e essieu **)</b>
Frein de service	<b>air comprimé, 2 conduites, indirect, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur à 5 positions ou selon la charge, sur toutes les roues</b>		
Frein d'arrêt	<b>mécanique, à expansion interne, sur les essieux 1 et 2 (par vis)</b>		

Carrosserie	sur demande		Poids §)		
	(semi-remorque)		avant	arrière	total
Dimensions §)	Int.	ext.	selon la carrosserie		
Longueur		<b>10000-13200</b>	selon la carrosserie		
Largueur		<b>2500</b>			
Hauteur		<b>-</b>			
Porte à faux	av	av	selon le vhc.tr.		
	ar	ar		<b>3x8000</b>	<b>34000</b>
Empattements		<b>1300 - 1600</b>		<b>14/80 R 20</b>	
Vole	<b>1.+2 = 2070</b>	<b>3 = 2010</b>		<b>- / 8,25</b>	
Dist. anneau axe	av	ar		<b>3x8200</b>	
Distance pivot		axe M <b>5000-7800</b>		<b>100</b>	
			pour V max :		
			Vitesse maximale selon constructeur		<b>80</b>
			Vitesse maximale selon tenue de route		<b>80</b>

**Equipement §)**  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av =  
 ar 2a (E)  
 Catadioptrés av I (E)  
 lat. I (E)  
 ar III (E)  
 Feux de gabarit av U L O CH 1 0503 01  
 lat. =  
 ar =  
 ar vers l'av M L CH 1 2204 02  
 Eclairage plaque 2 séparés, à gauche  
 Cale 400x300x230 mm

**Moteur de travail**

Marque \_\_\_\_\_ Type \_\_\_\_\_  
 Bruit \_\_\_\_\_ à t/min \_\_\_\_\_  
 Silencieux \_\_\_\_\_  
 Mesure des gaz \_\_\_\_\_  
 Déparasitage \_\_\_\_\_

**Indications pour le permis de circulation**

Genre remorque Rem. pour le transport de choses  
 Marque et type ACKERMANN S 24/...../...  
 FH-No CH 9003 05  
 Carrosserie \_\_\_\_\_  
 Poids à vide s.bulle tin passage Charge utile s.le\_vhc.  
 Poids de service = Poids total s.le\_vhc.

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Essieux : 1 essieu double + 1 essieu remorqué, dirigé.
- \*\* ) Direction : 3e essieu dirigé ou auto-dirigé.
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement et les conditions de braquage doivent être contrôlés à l'immatriculation.

**A noter dans le permis de circulation:**

- disque > 2,3 m exigé.

Lucerne, 8.4.76

Lieu et date de l'homologation

40789/3

Homologation fédérale des types de véhicules