

Remorque pour engins de sport	Marque de fabrique	Type	F. d'homologation No
	A E B I	4 P - U I	CH 9017 17

Constructeur E. AEBI AG., 3202 Frauenkappelen (châssis)/B+B TRAILERS (GB) (carrosserie)
 Identification "4P-UI" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à l'avant, à gauche sur la carrosserie
 Numéro du châssis en haut sur le bras gauche du timon

Importateur princ. -
 Véhicule homologué 3754 Signes fixes dans code du type 4P-UI

Châssis
 Nombre d'essieux 1 (tandem) Nombre de roues 4
 Suspension caoutchouc Direction -
 Frein de service à dépression/hydraulique, indirect, à expansion interne, sur toutes les roues *)
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AV de l'essieu tandem, levier

Carrosserie			Remorque pour le transport de chevaux			
Dimensions	int.	ext.	Poids	avant	arrière	total
	Longueur	<u>4150</u>	<u>5750</u>	Poids à vide	<u>120</u>	<u>1160</u>
Largeur	<u>1770</u>	<u>2270</u>	Charge utile ou	<u>140</u>	<u>2680</u>	<u>2820</u>
Hauteur	<u>2250</u>	<u>2750</u>	Poids de service			
Porte à faux	av		Poids total	<u>260</u>	<u>3840</u>	<u>4100</u>
	ar	<u>1740</u>	Garantie fabrique	<u>300</u>	<u>2x2100</u>	<u>4100</u>
Empattements		<u>780</u>	Dimens. pneus		<u>6,50 R 16</u>	
	Voie	av	<u>2060</u>	Ply / bar		<u>10 / 5,0</u>
Dist. anneau axe	av	<u>3900</u>	Charge		<u>2x2200</u>	
	Distance pivot	-	axe ar	pour V max		<u>80</u>
			Vitesse maximale selon constructeur			<u>80</u>
			Vitesse maximale selon tenue de route			<u>80</u>

Equipement	§)			Moteur de travail			
Feux rouges		R-S1	(E)	Marque	_____	Type	_____
Feux stop		R-S1	(E)	Bruit	_____	à t/min	_____
Clignoteurs	av	-		Silencieux	_____		
	ar	2a	(E)	Mesure des gaz	_____		
Catadioptres	av	I	(E)	Déparasitage	_____		
	lat.	I	(E)				
	ar	III	(E)	Indications pour le permis de circulation			
Feux de gabarit	av	A	(E)	Genre remorque	<u>Remorque pr. engins de sport</u>		
	lat.	-		Marque et type	A E B I 4P - UI		
	ar	R	(E)	FH-No CH	9017 17		
	ar vers l'av	-		Carrosserie	<u>Remorque trsp. de chevaux</u>		
Eclairage plaque		1/ séparé		Poids à vide	1280	Charge utile	2820
Cale		l= 300x150x150 mm		Poids de service	_____	Poids total	4100

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) La puissance de freinage (art. 63, al. 5, OCE) se règle automatiquement par soupape à main dans la voiture motrice.

§) Equipement: des bavettes sont exigées.

A noter dans le permis de circulation:

- cette remorque doit être attelée à un véhicule tracteur ayant au moins la même largeur ou un entraînement sur toutes les roues.

14

Lieu et date de l'homologation **Berne, 10.11.75**

Homologation fédérale des types de véhicules