

Remorque de travail	Marque A M M A N N	A M A. 6H	Fiche d'homologation n° CH 9029 10
---------------------	-----------------------	-----------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "AMA 6H" sur plaquette du constructeur, sur face avant à gauche en haut sur l'aile

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ au centre, en haut sur le timon près de la béquille

Signe d'identification du moteur frappé \_\_\_\_\_

Constructeur U. AMMANN, Maschinenfabrik AG, Langenthal

CHASSIS Nombre d'essieux 1 avec suspension. - Nombre de roues: 2

Direction \_\_\_\_\_

Frein de service mécanique, par inertie, expansion interne, avec sécurité de rupture sur les 2 roues

Frein stationn. mécanique, expansion interne, sur les 2 roues

Dispositif d'attelage : anneau  $\phi$  40 Vitesse max. 80 km/h

MOTEUR DE TRAVAIL

Marque \_\_\_\_\_ Carbur. \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_ Nombre cyl. \_\_\_\_\_

Alésage \_\_\_\_\_ Course \_\_\_\_\_

Cylindr. \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup> CV-Impt. \_\_\_\_\_

CV-puiss. ( ) à \_\_\_\_\_ t/m

Refroidissement \_\_\_\_\_

Bruit \_\_\_\_\_ dB ( ) à \_\_\_\_\_ t/m

Amortissement bruit \_\_\_\_\_

CARROSSERIE Forme épandeuse

DIMENSIONS Voie AV \_\_\_\_\_ AR 1390

Diam. braquage G \_\_\_\_\_ DR \_\_\_\_\_

Empattement \_\_\_\_\_ / ( ) / \_\_\_\_\_

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur \_\_\_\_\_ 3170 \_\_\_\_\_

Largeur \_\_\_\_\_ 1585 \_\_\_\_\_

Hauteur \_\_\_\_\_ 1400 \_\_\_\_\_

Porte à faux AV \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

AR \_\_\_\_\_ 940 \_\_\_\_\_

Distance essieu AV - attelage = 2230

Distance essieu AR - attelage = \_\_\_\_\_

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 40 \_\_\_\_\_ 470 510

Poids de service \_\_\_\_\_

Total 90 \_\_\_\_\_ 1070 1160

Garantie fabr. 100 \_\_\_\_\_ 1200 1200

Dimens. pneus \_\_\_\_\_ 6.50-16 8PR

Charge p. essieu \_\_\_\_\_ 1800 (4,25)

EQUIPEMENT                      Equipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_

Feux de gabarit AV = 2/CH 1 1103 02

Essuie-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/CH 1 1133 04 Catadioptres [ AV= 2/MAP  
IGM0972C1

Feux stop 2/CH 1 1133 04 [ AR= 2/III (E)

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 2/

AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR CH 1 1133 04

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Cale d'arrêt : 1/285 x 150 x 170

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail

Marque & type AMMANN AMA 6H

Homologation n° CH 9029 10

Forme de la carr. épandeuse

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 510 Carburant \_\_\_\_\_

Charge utile - CV \_\_\_\_\_

Poids total 1160 Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>

Poids de service \_\_\_\_\_ Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = GK 68267 05

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Cette remorque ne peut être mise en action qu'attelée à un véhicule tracteur dont le poids à vide au moins égal au poids de service de la remorque.

Lieu et date de l'expertise  
Langenthal, 4.9.72

La commission d'expertise