

Remorque de travail	Marque de fabrique <b>A M M A N N</b>	Type <b>F E M 4 B</b>	F. d'homologation No <b>CH 9029 26</b>
---------------------	--	--------------------------	---

Constructeur **ULRICH AMMANN, Maschinenfabrik AG, 4900 Langenthal**  
 Identification **"FEM 4B" sur la plaquette du constructeur**

Plaquette constr. **à droite, sur le timon**  
 Numéro du châssis **à droite, sur le timon**  
 Importateur princ. **-**  
 Véhicule homologué **GD 92760 08**      Signes fixes dans code du type **FEM 4 B**

**Châssis**

Nombre d'essieux	<b>1</b>	Nombre de roues	<b>2</b>
Suspension	<b>-</b>	Direction	<b>-</b>
Frein de service	<b>-</b>		

Frein d'arrêt **mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues, avec chaînes de sécurité**

Carrosserie			Poids			
épandeuse à fût			avant	arrière	total	
<b>Dimensions</b>	int.	ext.	Poids à vide			
Longueur		<b>2450</b>	Charge utile ou			
Largeur		<b>1020</b>	Poids de service	<b>20</b>	<b>390</b>	<b>410 +)</b>
Hauteur		<b>1310</b>	Poids total			
Porte à faux	av	ar	Garantie fabrique	<b>150</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
			Dimens. pneus		<b>4.00 - 8</b>	
	av	ar	Ply / bar		<b>4 / 2,2</b>	
Empattements			Charge		<b>506</b>	
Voie	av	ar	pour V max		<b>60</b>	
Dist. anneau axe	av	ar	Vitesse maximale selon constructeur			<b>60</b>
Distance pivot	-	axe ar	Vitesse maximale selon tenue de route			<b>60</b>

<b>Equipement</b>		<b>Moteur de travail</b>	
Feux rouges	_____	Marque	<u>B &amp; S</u> Type <u>170 451</u>
Feux stop	_____	Bruit	<u>81</u> à/min <u>3600</u>
Clignoteurs	av _____	Silencieux	<u>1 = 125 x Ø 50 mm</u>
	ar _____	Mesure des gaz	<u>-</u>
Catadioptres	av <u>I (E)</u>	Déparasitage	<u>coiffe de bougie blindée</u>
	lat. _____		
	ar <u>III (E)</u>	<b>Indications pour le permis de circulation</b>	
Feux de gabarit	av _____	Genre remorque	<u>Remorque de travail</u>
	lat. _____	Marque et type	<u>AMMANN FEM 4B</u>
	ar _____	FH-No CH	<u>9029 26</u>
	ar vers l'av _____	Carrosserie	<u>épandeuse à fût</u>
Eclairage plaque	_____	Poids à vide	_____ Charge utile _____
Cale	_____	Poids de service	<u>410</u> Poids total _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+ ) Poids effectif y compris un fût de bitumes plein.

A noter dans le permis de circulation:

- 118 - vitesse maximale 60 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire;
- la poignée de l'écrou au dispositif épandeur doit être en position verticale;
- les feux arrières sont obligatoires lorsque ceux du véhicule tracteur sont recouverts.

Remorque  
de travail

A M M A N N

F E M 4 B

CH 9029 26

Fiche complémentaire

I

Complément du 16.05.80 à Schafisheim - Gau

Variante du moteur

Marque : BRIGGS & STRATTON  
Type (modèle) : "190 452" en haut, sur la soufflerie  
Bruit : 82 dB/A à 3600 t/min  
Silencieux : 1 pot d'absorption 100 x  $\phi$  75/62 mm  
Déparasitage : coiffe de bougie blindée

Retour des vapeurs d'huile dans le système d'aspiration.