

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation No.

Remorque de travail

A M M A N N

Ammann 1 0 A

CH 9029 29

Constructeur

Ulrich Ammann, Maschinenfabrik AG, 4900 Langenthal

Identification

sur la plaquette du constructeur "Streuer Ammann 10 A"

devant le No. du châssis lettres devant le No du châssis = millésime

Plaquette constructeur

à gauche, à l'avant latéralement sur la carrosserie

Numéro du châssis

à l'avant, en haut sur le timon

Importateur principal

-

Vehicule homologué

EC.68117.02

Châssis

Nombre d'essieux

1 Nombre de roues 2 Suspension - Direction -

Frein de service

sur demande *)

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues, levier avec secteur

Carrosserie

épandeuse

Dimensions

	intérieur	extérieur
Longueur		3300 (3700)
Largeur		1590
Hauteur		1500
Porte à faux	av	2230 (2630)
	ar	1070

Empattement

-

Voies

av ar 1345

Distance anneau axe

av ar 2230 (2630)

Distance pivot

axe ar -

() = avec frein, par inertie

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	15	450	465 +)

Charge utile

Poids total

Poids garantis

100 1500 1500

Pneus

6.00 - 16

Ply/bar

8 / 3,75

Charge

1500

pour V max

120

Vitesse maximale selon constructeur

60

Vitesse maximale selon tenue route

60

Moteur de travail

Marque

Type

Bruit

à/min

Silencieux

Mesure des gaz

Déparasitage

Equipement

Feux rouges

WBC CH 1 0133 01

Feux stop

WBC CH 1 0133 01

Clignoteurs

ar WBC CH 1 0133 01

Catadioptres

av I (E)

lat. III (E)

ar III (E)

Feux de gabarit

av

lat.

ar

ar vers l'av

Eclairage plaque

Cale

1/ 275x150x180 mm

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Remorque de travail</u>	Poids à vide	<u>-</u>
Marque et type	<u>A M M A N N Ammann 1 0 A</u>	Charge utile	<u>-</u>
FH-No CH	<u>9029 29</u>	Poids total	<u>1500</u>
Carrosserie	<u>épandeuse</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Sur demande avec frein de service :

- 1) mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues, avec blocage mécanique de recul, avec sécurité de rupture.
- 2) à air comprimé, 1 conduite, indirect, à expansion interne, régulateur à 3 positions, sur les 2 roues.
- 3) par dépression, 1 conduite, indirect, à expansion interne, sur les 2 roues.

+) Poids à vide :

- | | | | |
|-------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1) frein, par inertie : | AV = 30 kg | AR = 455 kg | total = 485 kg |
| 2) à air comprimé : | 20 kg | 460 kg | 480 kg |
| 3) par dépression : | 20 kg | 450 kg | 470 kg. |

Inscription dans le permis de circulation :

- 118 - Vitesse max. 60 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire;
 222 - Véhicule tracteur obligatoire, au choix;
 223 - Le poids de l'ensemble ou la charge remorquée