

Remorque de travail	Marque <b>A B P L A N A L P</b>	US AB 3/65	Fiche d'immatriculation n° en <u>9032 01</u>
---------------------	------------------------------------	------------	---

MOYENS D'IDENTIFICATION "US AB 3/65" sur plaquette du constructeur, à l'avant, à gauche, sur cadre du châssis

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à l'avant, en haut sur fixation du timon

Signe d'identification du moteur frappé \_\_\_\_\_

Constructeur ABPLANALP AG., Busswil Importateur \_\_\_\_\_

CHASSIS Nombre d'essieux 1 avec suspension - 2 roues

Direction \_\_\_\_\_

Frein de service air comprimé, 1-conduite, indirect, expansion interne, sur les 2 roues

Frein stationn. mécanique, expansion interne, sur les 2 roues

Dispositif d'attelage : anneau  $\phi$  40 mm Vitesse max. 60 km/h

MOTEUR DE TRAVAIL

Marque \_\_\_\_\_ Carbur. \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_ Nombre cyl. \_\_\_\_\_

Alésage \_\_\_\_\_ Course \_\_\_\_\_

Cylindr. \_\_\_\_\_ CV-impôt \_\_\_\_\_

CV-puiss. \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ t/m

Refroidissement \_\_\_\_\_

Bruit \_\_\_\_\_ dB \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ t/m

Amortissement bruit \_\_\_\_\_

CARROSSERIE Forme silos pour transbordement de béton

DIMENSIONS Vole AV 1590  
Diam. braquage G \_\_\_\_\_ DR \_\_\_\_\_

Empattement \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>
Longueur	<u>6300</u>	_____
Largeur	<u>2490</u>	_____
Hauteur	<u>2600</u>	_____
Porte à faux AV	<u>4900</u>	_____
AR	<u>1400</u>	_____

Distance essieu AV - attelage = 4900

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 610 \_\_\_\_\_ 2840 3450

Charge utile \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Total 610 \_\_\_\_\_ 2840 3450

Garantie fabr. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Dimens. pneus \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 7.50 R 16 12 PR

Charge p. essieu \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 3500 (7,0)

## EQUIPEMENT

Equipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_  
 Feux de gabarit A (E)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ [AV=I (E)  
 Feux arrières R (E) Catadioptr. [C=I (E)  
 Feux stop S1 (E) [AR=WEGU  
 CH 1091001

Eclair. plaque contr. à gauche combiné Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 2/ \_\_\_\_\_

AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR 2a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Cale d'arrêt: 350 x 170 x 190 mm

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail  
 Marque & type ABPLANALP US AB 3/65

Homologation n° CH 9032 01

Forme de la carr. silo pour transborde-  
ment de béton

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 3450 Carburant \_\_\_\_\_  
CVCharge utile - Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>Poids total 3450 Poids de  
l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 304 001

A noter dans le permis de circulation, page 4 :

- assurer les rampes au moyen de chaînes
- marquage jaune/noir à l'arrière sur support du pivot
- élever et assurer le rouleau d'appui
- ne peut être attelé qu'à des voitures automobiles lourdes ou à des tracteurs industriels (OCE art. 37 al. 3)
- disque 60 km/h exigé.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 30.7./13.8./22.10.73

La commission d'expertise