

Remorque pour le transport de choses (châssis)	Marque de fabrique ACKERMANN - FRUEHAUF	Type S 24 / / ..	F. d'homologation No CH 9037 01
Constructeur	ACKERMANN - FRUEHAUF GmbH., Wuppertal (D)		
Identification	"S 24 / / .." sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à l'avant, à gauche sur la traverse		
Numéro du châssis	à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la 2e traverse		
Importateur princ.	ACKERMANN FAHRZEUGBAU AG, 6130 Willisau / LU		
Véhicule homologué	prototype Signes fixes dans code du type		S 24

Châssis		
Nombre d'essieux	<u>3</u> *)	Nombre de roues
Suspension	<u>à lames ou à air</u>	Direction
Frein de service	<u>sur 3e essieu **)</u>	
Frein d'arrêt	<u>air comprimé, 2 conduites, indirect, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur à 5 positions ou selon la charge, sur toutes les roues mécanique, à expansion interne, sur les essieux 1 et 2 (par vis)</u>	

Carrosserie		sur demande		Poids (\$)		avant		arrière		total	
		(semi-remorque)				selon la		carrosserie			
Dimensions (\$)		int.	ext.			selon la		carrosserie			
Longueur			10000-13200	Charge utile ou		selon la		carrosserie			
Largeur			2500	Poids de service							
Hauteur			-	Poids total		selon le		vhc. tr.			
Porte à faux		av	av	Garantie fabrique				3x8000		34000	
		ar	ar	Dimens. pneus				14/80 R 20			
Empattements			1300 - 1600	Ply / bar				- / 8,25			
Voie 1 + 2 =		2070	3 = 2010	Charge				3x8200			
Dist. anneau axe		av	ar	pour V max				100			
Distance pivot		-	axe M 5000-7800	Vitesse maximale selon constructeur						80	
				Vitesse maximale selon tenue de route						80	

§) Equipement		Moteur de travail	
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque	Type
Feux stop	R-S1 (E)	Bruit	à t/min
Clignoteurs	av -	Silencieux	
	ar 2a (E)	Mesure des gaz	
Catadioptrés	av I (E)	Déparasitage	
	lat. I (E)		
	ar III (E)		
Feux de gabarit	av U L O CH 1 0503 01	Indications pour le permis de circulation	
	lat. -	Genre remorque	Rem. pour le transport de choses
	ar -	Marque et type	ACKERMANN-FRUEHAUF S 24/...../..
	ar vers l'av M L CH 1 2204 02	FH-No CH	9037 01
Eclairage plaque	2 séparés, à gauche	Carrosserie	
Cale	400x300x230 mm	Poids à vide	s.bulletin pesage Charge utile s.le vhc.
		Poids de service	- Poids total s.le vhc.

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Essieux : 1 essieu double + 1 essieu remorqué, dirigé.
- **) Direction : 3e essieu dirigé ou auto-dirigé.

§) Les dimensions, les poids, l'équipement et les conditions de braquage doivent être contrôlés à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

- disque > 2,3 m exigé.

✓ Lucerne, 8.4.76
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules