

Remorque pour le transport de choses (châssis)

Marque de fabrique

ACKERMANN - FRUEHAUF

Type

S 20 / . . . . / ..

F. d'homologation No

CH 9037 02

Constructeur Identification

ACKERMANN - FRUEHAUF GmbH, Wuppertal (D)

"S 20/. . . ./.." sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr.

à l'avant, à gauche sur traverse

Numéro du châssis

à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron

Importateur princ.

ACKERMANN FAHRZEUGBAU AG, 6130 Willisau

Véhicule homologué

- Signes fixes dans code du type

S 20

Châssis

Nombre d'essieux

\*) 2 (essieu double 2050 mm) Nombre de roues

8

Suspension

ressorts à lames ou à air Direction

-

Frein de service

à air comprimé, 2 conduites, indirect, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur à 5 positions ou selon charge

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, sur toutes les roues, à vis

Carrosserie

selon demande (semi-remorque)

Poids §)

avant arrière total

Dimensions §)

int.

ext.

Poids à vide

selon la carrosserie

Longueur

\_\_\_\_\_

10000-13000

Charge utile ou

selon la carrosserie

Largeur

\_\_\_\_\_

2500

Poids de service

selon le véhicule tracteur

Hauteur

\_\_\_\_\_

Poids total

2x10000 30000

Porte à faux

av

av

Garantie fabrique

11.00 R 20. +)

ar

ar

Dimens. pneus

16./7,25

Empattements

\_\_\_\_\_

2050

Ply / bar

2x10800

Voie

av

1820

ar

1820

Charge pour V max

100

Dist. anneau axe

av

ar

Vitesse maximale selon constructeur

80

Distance pivot

-

axe ar

5400-7000

Vitesse maximale selon tenue de route

80

<b>Equipement</b>		<b>Moteur de travail</b>	
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque	_____ Type _____
Feux stop	R-S1 (E)	Bruit	_____ à t/min _____
Clignoteurs	av _____	Silencieux	_____
	ar 2a (E)	Mesure des gaz	_____
Catadioptrés	av I (E)	Déparasitage	_____
	lat. I (E)		
	ar III (E)		
Feux de gabarit	av A (E)	<b>Indications pour le permis de circulation</b>	
	lat. _____	Genre remorque	Rem. pour le transport de choses
	ar _____	Marque et type	ACKERMANN-FRUEHAUF S20/... ./
	ar vers l'av ML CH 1 2204 02	FH-No CH	9037 02 ..
Eclairage plaque	2/ séparés	Carrosserie	_____
Cale	400x300x230	Poids à vide	s.bulletin pes. Charge utile s.le vhc.
		Poids de service	_____ Poids total s.le vhc.

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* Essieux : essieu double BPW type 2/10'010 ou 2/10'000 constitués de 2 essieux de remorque type EHZ 10'010 ou EHZ 10'000
- + Variantes de pneus: 10.00 R 20 16 PR charge par essieu 10'300 kg à 7,50 bars  
12.00 R 20 16 PR 11'800 7,50 bars  
11 R 22,5 10'300 7,50 bars  
12 R 22,5 10'950 7,50 bars

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remarques : le braquage a été testé avec un tracteur à sellette de 3 essieux, d'un empattement de 3750 mm et accepté (art. 62, al. 3, OCE).

A noter dans le permis de circulation:

- n'est admis que pour la circulation internationale; le disque > 2,3 m est exigé.

Lucerne, 4.6.76  
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Remorque pour le  
transport de choses  
(châssis)

ACKERMANN - FRUEHAUF

S 20 / .. .. / ..

CH 9037 02

Fiche complémentaire

I.

Complément du 01.08.79 à Berne - Ad

A partir du No du châssis TH 3232-01

Dimensions / Poids: pour la variante du modèle avec distance pivot - axe AR = 5'400 mm -  
max. 6'600 mm

Garantie fabrique	poids total	=	32'000 kg
"	pour le pivot	=	12'000 kg
"	pour les essieux	=	2 x 10'000 kg.

Remplace complément du 1.8.1979  
distance pivot - axe AR

24.10.1979