

	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Remorque de travail	A L H O	. . 1 S	CH 9043 03

Constructeur	ALHO, Albert Holschbach, Fahrzeugbau, D-5222 Morsbach / (D)
Identification	sur la plaquette du constructeur = ". . 1 S" (251S, 301S, 351S, 401S)
Plaquette constructeur	à l'avant, à droite sur la carrosserie
Numéro du châssis	à droite, en haut sur la fixation du timon
Importateur principal	ALHO AG, Baumaschinen, Hinterbächli 30, 5452 Oberrohrdorf
Véhicule homologué	13 287

Châssis		
Nombre d'essieux	1	Nombre de roues 2
Suspension	ressorts à lames	Direction -
Frein de service	aucun	
Frein d'arrêt	(mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues, à vis, avec câble de sécurité	

Carrosserie	remorque de chantier			Poids	avant	arrière	total
					selon le	bulletin de	pesage
Dimensions *)	intérieur	extérieur		Poids à vide			
Longueur				Charge utile ou			
Largeur	en option	2280/2480		Poids effectif			
Hauteur		3130		Poids total			
Porte à faux	av	av		Garantie fabrique	50	**)	1400
	ar	ar		Dimens. pneus		7.50-14	
Empattement				Pty / bar		6 / 2,5	
Voie	av	ar	1700	Charge		1440	
Dist. anneau axe	av	ar		pour V max		100	
Distance pivot	-	axe ar		Vitesse maximale selon constructeur			80
				Vitesse maximale selon tenue de route			80

Equipement	R-S1	(E)	Moteur de travail		
Feux rouges	R-S1	(E)	Marque	_____	Type _____
Feux stop			Bruit	_____	à U/min _____
Clignoteurs	av -		Silencieux	_____	
	ar 2a	(E)	Mesure des gaz	_____	
Catadioptres	av I	(E)	Déparasitage	_____	
	lat. I	(E)			
	ar III	(E)			
Feux de gabarit	av A	(E)	Indications pour le permis de circulation		
	lat. _____		Genre remorque	Remorque de travail	
	ar _____		Marque et type	ALHO ..1 S *)	
ar vers l'av	_____		FH-No CH	9043 03	
Eclairage plaque	_____		Carrosserie	remorque de chantier	
Cale	1 = 225 x 95 x 95 mm		Poids à vide	sel. bulletin pes.	Charge utile _____
			Poids de service	_____	Poids total _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

* Modèles	251 S	301 S	351 S	401 S
longueur	4400 mm	4850 mm	5350 mm	5850 mm
porte à faux AV	2950	3200	3450	3700
AR	1450	1650	1900	2150
distance anneau - axe	2950	3200	3450	3700

**) Essieu: ZAPP ZA 2,5 = 1400 kg, 80 km/h.

Seules les indications selon la fiche d'homologation font foi; celles de la plaquette de l'essieu pour la charge et la V-max ne correspondent pas pour le modèle CH.

A noter dans le permis de circulation:

- le poids à vide du vhc.tracteur doit être au moins le double du poids réel de la remorque;
- ne doit pas être utilisé pour le transport de choses;

Lieu et date de l'homologation Baden-Dättwil, 30.08.78

Service fédéral d'homologation

Remorque
de travail

A L H O

. . 1 S

CH 9043 03

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.04.84 à Berne - Ad

Variante de pneus : 185 R 14 C 6 PR charge par essieu = 1550 (3,75) Vmax. 130 km/h.