

Remorque de travail	Marque de fabrique B A K O M A T	Type Duplo 16	F. d'homologation No CH 9071 07
---------------------	--	-------------------------	---

Constructeur **BAKO AG, Maschinenbau, 5607 Hüglingen / CH**
 Identification **"Duplo 16" sur la plaquette du constructeur**

Plaquette constr. **à gauche, à l'arrière en haut sur le cadre**
 Numéro du châssis **au même endroit**

Importateur princ. **-**
 Véhicule homologué **7008** Signes fixes dans code du type **Duplo 16**

Châssis
 Nombre d'essieux **1** Nombre de roues **4**
 Suspension **-** Direction **-**
 Frein de service **air comprimé, 2 conduites, indirect, à expansion interne, sur toutes les roues**
 Frein d'arrêt **mécanique, à expansion interne, sur toutes les roues (vis)**

Carrosserie **engin pour le transbordement de béton**

Dimensions	int.	ext.
Longueur		9270
Largeur		2500
Hauteur		3350
Porte à faux	av	av -
	ar	ar 3050
Empattements		-
		1400
Voie	av	ar 6220
Dist. anneau axe	av	ar 6220
Distance pivot	-	axe ar

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide			
Charge utile ou Poids de service	500	6300	6800
Poids total	1000	8000	8000
Garantie fabrique			
Dimens. pneus		7.50 R 16 T-1000	
Ply / bar		12 / 6,25	
Charge pour V max		6880	
		30	
Vitesse maximale selon constructeur			30
Vitesse maximale selon tenue de route			30

Équipement	au choix		Moteur de travail	<u>moteur électrique</u>	
Feux rouges		<u>CH 1 0133 01 / R-S1 (E)</u>	Marque	_____	Type _____
Feux stop		<u>CH 1 0133 01 / R-S1 (E)</u>	Bruit	_____	à t/min _____
Clignoteurs	av	-	Silencieux	_____	
	ar	<u>CH 1 0133 01 / 2a (E)</u>	Mesure des gaz	_____	
Catadioptrés	av	<u>I (E)</u>	Déparasitage	_____	
	lat.	<u>I (E)</u>			
	ar	<u>CH 1 1710 02 / III (E)</u>			
Feux de gabarit	av	<u>CH 1 0503 01 / A (E)</u>	Indications pour le permis de circulation		
	lat.	-	Genre remorque	<u>remorque de travail</u>	
	ar	-	Marque et type	<u>BAKOMAT Duplo 16</u>	
	ar vers l'av	<u>CH 1 2204 02</u>	FH-No CH	<u>9071 07</u>	
Eclairage plaque		-	Carrosserie	<u>engin pr. le transbordement de béton</u>	
Cale		<u>l= 285x150x170 mm</u>	Poids à vide	-	Charge utile -
			Poids de service	<u>6800</u>	Poids total -

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

A noter dans le permis de circulation:

- (118) - Vitesse maximale 30 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire;
- les feux amovibles doivent être montés;
- (141) - les parois latérales du silo doivent être rentrées et assurées.

Lieu et date de l'homologation Hägglingen, 14.06.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Remorque
de travail

B A K O M A T

Duplo 16

CH 9071 07

Fiche complémentaire

I

Complément du 09.11.79 à Hägglingen - Gau/PR

à partir du No du châssis: 7025 = l'essieu est déplacé vers l'arrière.

Dimensions : longueur = 9050 mm
porte à faux arrière = 2830 mm
distance anneau - centre de l'essieu = 6220 mm

Poids : avant = 500 kg
arrière = 5800 kg
total = 6300 kg.