

|                                          |                     |                  |                                       |
|------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Remorque de travail | Marque<br>BROOMWADE | Type<br>WR 380 C | Fiche d'homologation n°<br>CH 9090 13 |
|------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "WR 380 C" préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur, à l'avant à gauche sur traverse.

Numéro du châssis frappé à l'avant, à gauche sur traverse

Signe d'identification du moteur frappé -

Constructeur BROOM and WADE, Ltd. High Wycombe (GB) / Importateur: ED. AEBERHARDT AG., Winterthur

CHASSIS Nombre d'essieux 2 av. suspension - Nombre de roues: 4

Direction fusée de l'essieu Assistance -

Frein de service air compr., l-cond., exp.int., s. toutes les roues

Frein auxiliaire - Ralentisseur -

Frein stationn. méc., exp.int., câble/tringle, levier av. sect. sur

Transmission - [roues AR

Blocage differ. - Crochet rem. anneau Ø50 Vitesse max. 80 km/h

CARROSSERIE Forme Compresseur

Nombre portes -

Toit ouvert -

Nombre de places : Total - ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

MOTEUR Genre Temps

Marque Carbur.

Type

Position Nombre cyl.

Alésage Course

Cylindr. cm<sup>3</sup> CV-Impt

CV-puiss. ( ) à t/m

Refroidissement

Bruit dB ( ) à t/m

Amortissement bruit

DIMENSIONS

Voie AV 1530 AR 1540  
Diam. braquage G - DR -

Empattement 2130 / ( ) / ( ) / ( )

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 5000

Largeur 1775

Hauteur 2050

Porte à faux AV 2270 centre-essieu/-anneau

AR 600

lat. -

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 1820 1660 3480

Charge utile -

Poids total 3480

Garantie fabr. 3500

Dimens. pneus 7.50 - 16 8PR

Charge p. essieu 2000 (3,5) 2000 (3,5)

de l'ensemble

Poids maxi remorquable - kg

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_

Feux de gabarit 2/JOKON CH 1 2103 01 \_\_\_\_\_

Avertisseur \_\_\_\_\_ Niv. sonore \_\_\_\_\_ ( )

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/JOKON K 33288 Catadioptrés AV = I (E)Feux stop 2/JOKON K 33288 [AR III (E)]Eclair. plaque contr. 1/à gauche combiné Plaque forme haute/\_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 2/séparésAV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR 0 = K 33288

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

2 cales d'arrêt 275 x 145 x 165

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travailMarque & type BROOMWADE WR 380 CHomologation n° CH 9090 13Forme de la carr. Compresseur

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 3480 Carburant \_\_\_\_\_

Charge utile \_\_\_\_\_ CV \_\_\_\_\_

Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>Poids total 3480 Poids de

l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = WR 380 C-920093  
 Mesures du bruit avec moteur de travail Cummins HU170B1 = 85 dB/A à 1650 t/min.

Lieu et date de l'expertise

Winterthur, 26.5.71Zurich, 22.7.71

La commission d'expertise