

| | | | |
|---------------------|---------------------|----------|---------------------------------------|
| Remorque de travail | Marque BROOMWADE | V 100 AM | Fiche d'homologation n° CH 9090 18 |
|---------------------|---------------------|----------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "BROOMWADE" sur plaquette du constructeur, sur face AV à droite sur support du timon
 "V 100 AM" devant No du châssis (châssis)

Numéro du châssis frappé sur face AV à droite sur support du timon
 Signe d'identification du moteur frappé
 Constructeur Eduard AEBERHARDT AG, Winterthur Importateur _____

CHASSIS Nombre d'essieux 1 avec suspension - Nombre de roues: 2
 Direction _____
 Frein de service mécanique, par inertie, expansion interne, sur les 2 roues, avec blocage de recul mécanique
 Frein stationn. mécanique, expansion interne, sur les 2 roues avec sécurité de rupture
 Dispositif d'attelage : anneau ϕ 25 Vitesse max. 80 km/h

MOTEUR DE TRAVAIL électrique
 Marque _____ Carbur. _____
 Type _____
 Position _____ Nombre cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ cm³ CV-impôt _____
 CV-puiss _____ () à _____ t/m
 Repliage _____
 Bruit _____ dB () à _____ t/m
 Amortissement brut _____

CARROSSERIE Forme compresseur

| | |
|---------------------------------|---|
| <u>DIMENSIONS</u> | Voie AV _____ AR 1320 |
| | Diam. braquage 0 _____ DR _____ |
| Empattement _____ | _____ / _____ / _____ |
| | <u>Dimensions ext.</u> _____ <u>Dimensions int.</u> _____ |
| Longueur _____ | 3790 _____ |
| Largeur _____ | 1550 _____ |
| Hauteur _____ | 1640 _____ |
| Porte à faux AV _____ | _____ |
| | AR 1000 _____ |
| Distance essieu AV - attelage = | = 2790 |
| Distance essieu AR - attelage = | |

| <u>POIDS</u> | <u>Avant</u> | <u>Milieu</u> | <u>Arrière</u> | <u>TOTAL</u> |
|------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| A vide | 60 | | 1030 | 1090 |
| Charge utile | | | | |
| Total | 60 | | 1030 | 1090 |
| Garantie fabr. | 75 | | 1300 | 1090 |
| Dimens. pneus | | | 6.70-15 | 6PR |
| Charge p. essieu | | | 1480 | (3,25) |

EQUIPEMENT

Equipement électrique _____ V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement _____ Feux de position _____

Feux de gabarit _____

Essuie-glace _____ AV= 2/I (E)

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés [C = _____Feux stop 2/R - S1 (E) [AR= 2/III (E)

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesses _____

Indic. direction clign. 2/ _____AV _____ latér. _____ AR 2a (E) _____

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Cale d'arrêt : 1/280 x 150 x 160

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Remorque de travailMarque & type BROOMWADE V 100 AMHomologation n° CH 9090 18Forme de la carr. compresseur

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide 1090 Carburant _____Charge utile - CV _____Cylindrée _____ cm³Poids total 1090 Poids de

l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = V 100 AM
100 676

Lieu et date de l'expertise

Zürich, 13.9.72

La commission d'expertise