

	Marque de fabrication	Type	F. d'homologation No
Rémorque de travail	B R O O M W A D E	C V 250 S	CH 9090 22

Constructeur	BROOMWADE Compar Construction Division, Camborne (GB)		
Identification	"BROOMWADE CV 250 S" de chaque côté à l'avant sur véhicule		
	"CV 250 S" sur plaquette du constructeur, "CE" devant No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant dans compartiment du moteur		
Numéro du châssis	à l'avant, en haut sur base du timon		
Importateur princ.	Ed. AEBERHARDT AG, Zürcherstrasse 254, 8406 Winterthur		
Véhicule homologué	CE 928 400-1	Signes fixes dans code du type	CV 250 S / CE

CHASSIS

Nombre d'essieux	2 rigides ϕ 60 mm	Nombre de roues	4
Suspension	ressorts à lames	Direction	par axes fusées
Frein de service	par inertie, AV=hydr./AR=mécanique, exp. interne, sécurité de rupture agissant sur frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne, sur les roues AR		

CARROSSERIE		POIDS			
	compresseur	avant	arrière	total	
		Poids à vide	1015	1015	2030
		Charge utile ou			-
		Poids de service	1015	1015	2030
		Poids total			-
		Garantie fabrique	1015	1065	2080
		Dimens. pneus	6.70-15	6.70-15	
		Ply / atü	6 / 2,5	6 / 2,5	
		Charge	1220	1220	
		pour V max	150	150	
		Vitesse maximale selon constructeur			80
		Vitesse maximale selon tenue de route			80

DIMENSIONS		int.	ext.
Longueur			4510
Largeur			1570
Hauteur			1800
Porte à faux	av	av	2190
	ar	ar	720
Empattements			1600
Voie	av	ar	1350
	ar	ar	1350
Dist. anneau axe	av	ar	2190
Distance pivot		axe	3790
		ar	

EQUIPEMENT

Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av -
	ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)
	lat. -
	ar III (E)
Feux de gabarit	av -
	lat. -
	ar -
	ar vers l'av -
Eclairage plaque	1/sép. au centre
Cale	1/ 180x120x120

MOTEUR DE TRAVAIL

Marque	FORD	Type	2713 E
Bruit	73	à t/min	2210
Silencieux	2 pots 740xØ210 / 640xØ210		
Mesure des gaz	Bacharach 2,0		
Déparasitage	-		

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre remorque	Remorque de travail		
Marque et type	BROOMWADE CV 250 S		
FH - No	CH	9090 22	
Carrosserie	compresseur		
Poids à vide	2030	Charge utile	-
Poids de service	2030	Poids total	-

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

A noter dans le permis de circulation:

- lors de courses de transfert, les protections des prises d'air doivent être montées

Lieu et date de l'homologation
Zurich, 14.11.73 / 26.2.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES