

Genre du véhicule Remorque de travail	Marque BOSCHUNG	Type BKG - 1	Fiche d'homologation n° CH 9093 04
--	--------------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "BKG - 1" sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant latér.  
 sur poutre principale  
 "46" devant no châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant en haut sur base du timon et sur plaquette du constructeur  
 Signe d'identification du moteur frappé  
 Constructeur Marcel BOSCHUNG, Schmitzen /ER

CHASSIS Nombre d'essieux 1 sans susp. - Nombre de roues: 2  
 Direction - Assistance -  
 Frein de service -  
 Frein auxiliaire méc.exp.int.câble Ralentisseur -  
 Frein stationn<sup>t</sup>. manivelle, sur les 2 roues  
 Transmission - Nombre vit. -  
 Blocage differ. - Crochet rem. Oese Ø 40 Vitesse max. 50 km/h

MOTEUR Genre \_\_\_\_\_ Temps \_\_\_\_\_  
 Marque \_\_\_\_\_ Carbur. \_\_\_\_\_  
 Type \_\_\_\_\_  
 Position \_\_\_\_\_ Nombre cyl. \_\_\_\_\_  
 Alésage \_\_\_\_\_ Course \_\_\_\_\_  
 Cylindr. \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup> CV-Impot \_\_\_\_\_  
 CV-puiss. \_\_\_\_\_ t/m  
 Refroidissement \_\_\_\_\_  
 Bruit \_\_\_\_\_ dB ( ) à \_\_\_\_\_ t/m  
 Amortissement bruit \_\_\_\_\_

CARROSSERIE Forme Grader = arracheuse Nombre portes -  
et lame planeuse Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total - ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV - AR 1110  
 Diam. braquage G - DR -  
 Empattement - / / /  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 3400  
 Largeur 1820  
 Hauteur 1500  
 Porte à faux AV 2890 (centre essieu/sphère)  
 AR 510  
 lat. \_\_\_\_\_

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL  
 A vide 270 620 890  
 Charge utile \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_ 890  
 Garantie fabr. \_\_\_\_\_ 1200 950(50km/h)  
 Dimens. pneus 8.00-12 AM 4 PR  
 Charge p. essieu \_\_\_\_\_ 780(2,0)(50 km/h)  
 de l'ensemble  
 Poids maxi remorquable \_\_\_\_\_ kg

<u>EQUIPEMENT</u>	<u>Equipelement électrique</u> _____ <u>V</u>	
Feux de route _____	-	Avertisseur optique _____
Feux de croisement _____	-	Feux de position _____
Feux de gabarit <u>2/ULO 320 10</u>		Feux de brouillard _____
Avertisseur _____	-	Niv. sonore _____ ( )
Essuie-glace _____	-	Lave-glace _____
Feux arrières <u>2/ULO K23372</u>		Catadioptrés <u>AV=bl.El</u>
Feux stop <u>2/ULO K23372</u>		Feux de recul <u>[AR=rouge]</u> <b>△</b>
Eclair. plaque contr. _____	-	Plaque forme haute/oblongue _____
Rétroviseur _____	-	Indic. vitesse _____
Indic. direction clign. <u>2/ULO A3379</u>		
AV _____	-	latér. _____
	-	AR <u>jaune</u>
Avert. clign. _____	-	Lampes de travail _____
1 cale 180 x 130 x 80		
bavette de garde-boue: oui		

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail

Marque & type BOSCHUNG BKG - 1

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 9093 04

Forme de la carr. Grader = arracheuse et lame planeuse

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide selon bull. pesage Carburant \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ cv \_\_\_\_\_

Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>

Poids total \_\_\_\_\_ Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 46 - 003

Inscription sur le permis de circulation, page 4 :

- Disque 50 km/h exigé
- l'arracheuse doit être bloquée en hauteur sur position 4,
- le support vers la lame coupante doit être enlevé,
- la direction des roues doit être bloquée,
- la lame planeuse doit être bloquée dans sa position avancée extrême à droite et en hauteur dans sa position 3,
- les panneaux latéraux de la lame planeuse ne doivent pas être montés,
- le cylindre hydraulique doit être assuré mécaniquement à 300 mm de hauteur.

Remplace FH CH 9093 04 du 17.4.70

Disque 50 km/h exigé

Lieu et date de l'expertise  
Berne, le 17.4.1970

(30.3.71)

La commission d'expertise