

Genre du véhicule Remorque de travail	Marque B Ö C K E R	Blitz S	Fiche d'homologation n° CH 9098 03
--	-----------------------	---------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Blitz S" sur plaquette du constructeur, à droite sur longeron supérieur  
 "CH 9098 03" près du No de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur traverse verticale.  
 Signe d'identification du moteur frappé -  
 Constructeur A. Böcker, Werne a.d. Lippe (D) Importateur H. Kienast, Wetzikon

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>1</u> av. suspension - Nombre de roues: <u>2</u> Direction - Assistance - Frein de service - Frein auxiliaire - Ralentisseur - Frein stationn. <u>méc., exp. int., câble, levier av. secteur</u> Transmission - Nombre vit. - Blocage differ. - Crochet rem. *) Vitesse max. <u>80</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Gears _____ Temps _____ Marque _____ Carbur. _____ Type _____ Position _____ Nombre cyl. _____ Alésage _____ Course _____ Cylindr. _____ cm <sup>3</sup> CV-Impot _____ CV-puiss. _____ ( ) à _____ t/m Refroidissement _____ Bruit _____ dB ( ) à _____ t/m Amortissement bruit _____
--	---

<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>ascenseur</u> Nombre portes - Toit ouvert - Nombre de places : Total - ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -	
---	--

<b>DIMENSIONS</b>	Voie AV - AR <u>1360</u>	Diam. braquage: G - DR -	
Empattement - / ( / / )			
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>6000</u>		
Largeur	<u>1600</u>		
Hauteur	<u>1570</u>		
Porte à faux AV	<u>2500</u>	<u>centre-essieu/-anneau</u>	
AR	<u>3500</u>		
lat.	-		

<b>POIDS</b>	<u>Avant</u>	<u>Milieu</u>	<u>Arrière</u>	<u>TOTAL</u>
A vide	<u>55</u>		<u>615</u>	<u>670</u>
Charge utile				-
Poids total				<u>670</u>
Garantie fabr.	<u>100</u>		<u>700</u>	<u>750</u>
Dimens. pneus		<u>5.60-15</u>	<u>4PR</u>	
Charge p. essieu			<u>850 (2,1)</u>	
Poids max. remorquable	de l'ensemble			kg

EQUIPEMENT.                      Equipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur \_\_\_\_\_ Niv. sonore \_\_\_\_\_ (-)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ AV= 2/ I (E)

Feux arrières 2/R - S1 (E)      Catadioptres G = 2/ I (E)

Feux stop 2/R - S1 (E)      AR= 2/ III(E)§

Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb.      Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 2/séparés

AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR 2a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail

Marque & type BÖCKER Blitz S

Homologation n° CH 9098 03

Forme de la carr. ascenseur

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ - avant)

Poids à vide 670      Carburant \_\_\_\_\_

CV \_\_\_\_\_

Charge utile \_\_\_\_\_      Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>

Poids total 670      Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 6521

\*) Dispositif d'attelage: sphère  $\phi$  50 mm ou anneau  $\phi$  40 mm.

§) Catadioptres arrières, hauteur du rebord inférieur depuis le sol, minimum 400 mm.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Ne peut être attelé qu'à un véhicule tracteur dont le poids à vide est au moins le double du poids total de la remorque.
- L'extrémité de la remorque doit être marqué vers l'arrière d'un panneau jaune/noir et d'un catadioptre triangulaire.
- L'extrémité de l'ascenseur doit être marqué jaune/noir de chaque côté sur une longueur d'environ 1500 mm.
- Le chariot doit être assuré mécaniquement.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 3.11.71

Niveau sonore avec moteur MAG 1023 SRL

80 dB/A à 3300 t/min.

La commission d'expertise