

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------|--------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No. |
| Remorque de travail | BÖCKER | HD 20 | CH 9098 06 |

| | |
|------------------------|--|
| Constructeur | Albert Böcker, D-4712 Werne |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "HD 20" |
| | No. du châssis "HD 20....." ou "WBK1....." |
| Plaquette constructeur | à droite latéralement au-dessous de couronne pivotante |
| Numéro du châssis | à droite latéralement au-dessous de couronne pivotante |
| Importateur principal | INTRADYN AG., 8404 Winterthur |
| Véhicule homologué | HD 20 17 168 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|-----------------|---|------------|-------------------|-----------|---|
| Châssis | ↑ | | | Nombre de roues | 2 | Suspension | barres de torsion | Direction | - |
| Nombre d'essieux | mécanique, par inertie, à expansion interne, avec dispositif automatique de recul | | | | | | | | |
| Frein de service | sécurité de rupture | | | | | | | | |
| Frein d'arrêt | mécanique, à expansion interne | | | | | | | | |

Carrosserie élévateur

| Dimensions | intérieur | extérieur |
|---------------------|-----------|-----------|
| Longueur | | 5900 |
| Largeur | | 1600 |
| Hauteur | | 1760 |
| Porte à faux | av | av 2500 |
| | ar | ar 3400 |
| Empattement | | |
| | | |
| Voies | av | ar 1390 |
| | av | ar 2500 |
| Distance anneau axe | av | ar 2500 |
| Distance pivot | | axe ar |

| Poids | avant | arrière | total |
|-------------------------------------|-------|-------------|-------|
| Poids à vide | 60 | 1080 | 1140 |
| Charge utile | | | - |
| Poids total | 60 | 1080 | 1140 |
| Poids garantis | 100 | 1300 | 1300 |
| Pneus | | 205/70 R 14 | +) |
| Ply/bar | | R / 2,5 | |
| Charge | | 1400 | |
| pour Vmax | | 100 | |
| Vitesse maximale selon constructeur | | | 80 |
| Vitesse maximale selon tenue route | | | 60 |

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------|----------|
| Moteur de travail | M A G | Type | 1029 SRL |
| Marque | - | | |
| Bruit | - | à/min | - |
| Silencieux | 1 pot 200 x ø 80 mm | | |
| Mesure des gaz | - | | |
| Déparasitage | OC3, annexe 8, chiffres 3+4 = B | | |

| | |
|--------------|------------|
| Equipement | R-31 (E) |
| Feux rouges | R-31 (E) |
| Feux stop | |
| Clignoteurs | ar 2a (E) |
| | av I (E) |
| Catadioptres | ar I (E) |
| | av III (E) |

| | | |
|------------------|---------------------|--|
| Feux de gabarit | av | |
| | lat. | |
| | ar | |
| | ar vers l'av | |
| Eclairage plaque | 1/ combiné à gauche | |
| Cale | 220 x 95 x 95 mm | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------|------|
| Genre du véhicule | Remorque de travail | Poids à vide | 1140 |
| Marque et type | B O C H E R H D 2 0 | Charge utile | - |
| FH-No CH | 9098 06 | Poids total | 1140 |
| Carrosserie | élévateur | | |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 185 R 14, charge 1260 (2,5), V_{max} 100 km/h
 205/65 R 15, 1430 (2,7), V_{max} 100 km/h; jantes 5 1/2 J x 15.

Inscription dans le permis de circulation:

- 137 - Signalisation obligatoire des parties suivantes du véhicule: jaune/noire = porte à faux AR, de chaque côté; signal selon OCE 35/4
- 140 - Les béquilles doivent être repliées/retrées et assurées solidement avant la course
- 160 - Les pièces d'équipement suivantes doivent être montées sur le véhicule avant la course: Les feux prescrits
- 222 - Véhicule tracteur obligatoire, au choix: ...
- 223 - Le poids de l'ensemble ou la charge remorquée, indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur, ne doit pas être dépassé

Lieu et date de l'homologation Zurich, 22.11.82/06.12.82
 Gau/lin

Remplace FH du 06.12.82
 24.09.85 - No du châssis jak
 25.03.87 - variante de pneu/disp.autom.recul

Service fédéral d'homologation