

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Remorque de travail véhicule spécial \*) Marque **BOILLOT** 2020 Fiche d'homologation n° CH 9100 05

MOYENS D'IDENTIFICATION "2020" sur plaquette du constructeur, à droite, au-dessous du tableau des commandes électriques

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite, sur châssis, à gauche du tableau électrique (Imp.)  
 Signe d'identification du moteur frappé \_\_\_\_\_  
 Constructeur Grues Boillot Div. Manubat/Dijon(F) Importateur Maison Albert Schaller Forel

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues: 4  
 Direction chariot pivotant  
 Frein de service à air comprimé, 2-conduites, indirect, à expansion interne sur roues AR  
 Frein stationn. mécanique, à expansion interne sur roues AR avec une seule commande +)  
 Dispositif d'attelage anneau ø 40 Vitesse max. 20 km/h

**MOTEUR DE TRAVAIL**  
 Marque \_\_\_\_\_ Carbur. \_\_\_\_\_  
 Type \_\_\_\_\_  
 Position \_\_\_\_\_ Nombre cyl. \_\_\_\_\_  
 Alésage \_\_\_\_\_ Course \_\_\_\_\_  
 Cylindr. \_\_\_\_\_ cm³ CV-impôt \_\_\_\_\_  
 CV-puiss. \_\_\_\_\_ ( ) à \_\_\_\_\_ t/m  
 Refroidissement \_\_\_\_\_  
 Bruit \_\_\_\_\_ dB ( ) à \_\_\_\_\_ t/m  
 Amortissement bruit \_\_\_\_\_

**CARROSSERIE** Forme Grue

**DIMENSIONS** Voie AV 330 AR 2150  
 Diam. braquage max. 24 et min. 11 m respecté  
 Empattement 5300 ( / / / )  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 13260 \_\_\_\_\_  
 Largeur 2500 \_\_\_\_\_  
 Hauteur 4000 §) \_\_\_\_\_  
 Porte à faux AV 370 \_\_\_\_\_  
 AR 6100 \* \_\_\_\_\_  
 lat. \_\_\_\_\_

**POIDS** Avant Milieu Arrière TOTAL.  
 A vide 3970 \_\_\_\_\_ 9950 13920 \*  
 Charge utile \_\_\_\_\_  
 Total 3970 \_\_\_\_\_ 9950 13920 \*  
 Garantie fabr. 6000 \_\_\_\_\_ 10000 16000  
 Dimens. pneus 7.50x230-15/1, 40-14/1300-16 24PR  
 Charge p. essieu 7500 (7,0) 10000 (8,0)

Distance essieu - attelage = 1860

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_

Feux de gabarit AV+ CH 1050701/sur bras-grue 1/CH do.  
 dito: vers AV + AR = ML CH 1220402

Escale-glace \_\_\_\_\_ [AV= I (E)]  
 Feux arrières R (E) Catadioptrés [C = I (E)]  
 Feux stop S1 (E) [AR= CH 1171002]

Eclair. plaque contr. 1/au centre sép. Plaque forme haute

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 2/

AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR 2a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Cale d'arrêt 2/ 260 x 150 x 185

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre Remorque de travail (vhc.spécial)

Marque & type BOILOT 2020

Homologation n° CH 9100 05

Forme de la carr. Grue

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 13920 Carburant \_\_\_\_\_  
 CV \_\_\_\_\_

Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>

Poids total 13920 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du véhicule homologué = 25'025

- \* Véhicule spécial: porte à faux AR = 6'100 mm; poids = 13'920 kg
- §) Equipement : doit être contrôlé (feux amovibles)
- A noter dans le permis de circulation:
  - panneau marqué jaune/noir 600x600 à l'AR sur flèche avec feu de gabarit + catadioptré
  - panneau marqué jaune/noir 1500x300 avec 2 catadioptrés de chaque côté, en long sous la flèche, à l'arrière
  - les poids de lestage doivent être enlevés, à l'exception des 4 plots avant
  - disque 20 km/h exigé
  - le châssis supérieur doit être assuré
  - les supports d'appui doivent être complètement rentrés et assurés
  - les feux prescrits doivent être montés.

Remplace FH CH 9100 05 du 17.7.72

+ frein de stationnement avec une seule commande, modification par l'importateur  
dispositif d'attelage (16.4.74)

Lausanne, 6.4.72 / 17.7. / 5.12.72