

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Remorque de travail | Marque B A K O | Type DIPLOMAT S | Fiche d'homologation n° CH 9103 03 |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "DUPLO.S" sur plaquette du constructeur, à gauche, à l'arrière en haut sur cadre.

Numéro du châssis frappé à gauche, latéralement à l'avant sur cadre.

Signe d'identification du moteur frappé -

Constructeur BAKO AG, Maschinenbau, Hüglingen Importateur -

CHASSIS Nombre d'essieux 1 Nombre de roues : 2
 Direction - Assistance -
 Frein de service air compr. 2-cond. indir. exp. int. sur les 2 roues
 Frein stationn. mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues
 Transmission - Nombre vit. -
 Dispositif d'attelage : anneau ϕ 40 Vitesse max. 60 km/h

MOTEUR DE TRAVAIL : électro ou Diesel *)

Type _____
 Position _____ Nombre cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ cm^3 CV-Impt. _____
 CV-puiss. () à _____ t/m
 Refroidissement _____
 Bruit _____ dB () à _____ t/m
 Amortissement bruit _____

CARROSSERIE Forme silo pour transbordement de béton

| DIMENSIONS | Vote | AV | AR | 1500 |
|----------------|-----------------|-----------------|----|------|
| Diam. braquage | | G | DR | - |
| Empattement | - / (/) | | | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | | |
| Longueur | 7350 | | | |
| Largeur | 2500 **) | | | |
| Hauteur | 3500 | | | |
| Porte à faux | AV | | | |
| | AR | 2000 | | |
| | lat. | 400 | | |

| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
|------------------|-------|--------|-----------------|-------|
| A vide | 880 | | 4680 | 5560 |
| Charge utile | | | | - |
| Total | 880 | | 4680 | 5560 |
| Garantie fabr. | 880 | | 5000 | 5560 |
| Dimens. pneus | | | 8.25 R 15 18 PR | |
| Charge p. essieu | | | 5300 (8,5) | |

Distance essieu - attelage = 5350

EQUIPEMENT §) Equipement électrique _____ V.

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement _____

Feux de gabarit AV= 2/ULO CH 1 0503 01
AR= vers 1'AV + 1'AR= 2/ML CH 1 2204 02

Essuie-glace _____ [AV= 2/I (E)
 Feux arrières 2/WBC CH 1 0133 01 Catadioptrés [C = 2/I (E)
 Feux stop 2/WBC CH 1 0133 01 [AR= 2/LHAG
 Eclair. plaque contr. 1/comb. à gauche [CH 1 1710 02
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 2/
 AV _____ latér. _____ AR 2/WBC CH 1013301
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Cale d'arrêt : 1/270 x 160 x 150

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail
 Marque & type BAKO DUPLOMAT S
 Homologation n° CH 9103 03
 Forme de la carr. silo pour transbordement
 de béton _____
 Places ass. : Total _____ (_____ avant)
 Poids à vide 5560 Carburant _____
 CV _____
 Charge utile _____ Cylindrée _____ cm³
 Poids total 5560 Poids de
 l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 2049

- *) Moteur de travail: pour les moteur à diesel, contrôler le niveau sonore.
 - **) Largeur hors-tout: doit être contrôlée lors de l'immatriculation.
 - §) Equipement : feux amovibles.
Fixation du timon: chaîne de sécurité avec mousqueton requise pour assurer le boulon
 du timon; fixer le timon à la benne par 2 appuis latéraux.
Pare-boue : recourbés en haut de 30° vers l'avant.
- A noter dans le permis de circulation, page 4:
 - Disque 60 km/h exigé.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 25.1.72
Lenzburg, 11.2.72

La commission d'expertise