

Remorque pour engins de sport

Marque de fabrique

B A R T H A U

Type

GV 1200 S  
(à partir du No 11 518)

F. d'homologation No

CH 9105 09

Constructeur  
Identification

BARTHAU - Anhängerbau GmbH & Co KG, Untermünkheim - Brachbach (D)  
"GV 1200 S" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr.

à droite, à l'avant sur la carrosserie

Numéro du châssis

en haut, sur le timon

Importateur princ.

Hans Werren, Garage, Bernstrasse 156, 3052 Zollikofen

Véhicule homologué

11 518

Signes fixes dans code du type

GV 1200 S

Châssis

Nombre d'essieux

1 (tandem)

Nombre de roues :

4

Suspension

caoutchouc

Direction :

-

Frein de service

mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 4 roues

Frein d'arrêt

avec blocage de recul automatique et mécanique, sécurité de rupture

mécanique, à expansion interne, sur les 4 roues; levier av.ressort de retenue

Carrosserie

\*)

remorque pour le transport de chevaux de selle

Dimensions

int.

ext.

Longueur

2800

4100

Largeur

1220

1800

Hauteur

variable

2250

2700

Porte à faux

av

1720

av

2800

ar

1080

ar

1300

Empattements

720

Voie

av

1580

ar

2800

Dist. anneau axe - centre essieu double

Distance pivot

-

axe ar

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

30

550

580

Charge utile ou

45

575

620

Poids de service

75

1125

1200

Poids total

75

1200

1200

Garantie fabrique :

185 R 14

185 R 14

+

Dimens. pneus

4 / 2,5

4 / 2,5

Ply / bar

2x1260

2x1260

Charge

80

80

pour V max

80

80

Vitesse maximale selon constructeur

80

80

Vitesse maximale selon tenue de route

Equipement	
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av -
	ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)
	lat. -
	ar III (E)
Feux de gabarit	av A (E)
	lat. -
	ar -
	ar vers l'av -
Eclairage plaque	1/ au centre
Calé	1 = 220x120x90 mm

Moteur de travail	
Marque	_____ Type _____
Bruit	_____ à t/min _____
Silencieux	_____
Mesure des gaz	_____
Déparasitage	_____

Indications pour le permis de circulation

Genre remorque	Remorque pr. engins de sport	
Marque et type	BARTHOU	GV 1200 S
FH-No CH	9105 09	
Carrosserie	remorque pr. chevaux de selle	
Poids à vide	580	Charge utile 620
Poids de service	-	Poids total 1200

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Carrosserie : modèle standard = avec bâche / s.d. avec toit en plastique;  
 AR = entrée / AV = à gauche, porte de service /  
 s.d. entrée complémentaire à droite.
- +) Variantes de pneus : 165 R 13 4 PR 2 x 980 (2,4) V-max. 80 km/h  
 165 R 14 4 PR 2 x 1040 (2,5) 80 km/h  
 175 R 14 4 PR 2 x 1140 (2,4) 80 km/h.

Remplace FH CH 9105 09 du 19.07.77

Nouvel importateur

Bern, 17.01.79

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 19.07.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Remorque pour  
engins de sport

Marque de fabrique

B A R T H A U

Type

GV 1200 S

(à partir du No 11 518)

F. d'homologation No

CH 9105 09

Constructeur  
Identification

BARTHAU - Anhängerbau GmbH & Co KG, Untermünkheim - Brachbach (D)

"GV 1200 S" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr.

à droite, à l'avant sur la carrosserie

Numéro du châssis

en haut, sur le timon

Importateur princ.

A. H. Lüthy AG, Industrieweg 30, 4852 Rothrist

Véhicule homologué

11 518

Signes fixes dans code du type

GV 1200 S

Châssis

Nombre d'essieux

1 (tandem)

Nombre de roues

4

Suspension

caoutchouc

Direction

-

Frein de service

mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 4 roues

avec blocage de recul automatique et mécanique, sécurité de rupture

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, sur les 4 roues; levier av.ressort de retenue

Carrosserie

\*) remorque pour le transport  
de chevaux de selle

Dimensions

int.

ext.

Longueur

2800

4100

Largeur

1220

1800

Hauteur

variable

2250

2700

Porte à faux

av

1720

av

2800

ar

1080

ar

1300

Empattements

720

Voie

av

1580

ar

2800

Dist. anneau axe - centre essieu double

Distance pivot

- axe ar

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

30

550

580

Charge utile ou

45

575

620

Poids de service

75

1125

1200

Poids total

75

1200

1200

Garantie fabrique

185 R 14

\*)

Dimens. pneus

4 / 2,5

Ply / bar

2x1260

Charge

80

pour V max

Vitesse maximale selon constructeur

80

Vitesse maximale selon tenue de route

80

<b>Equipement</b>			<b>Moteur de travail</b>		
Feux rouges		R-S1 (E)	Marque	_____	Type _____
Feux stop		R-S1 (E)	Bruit	_____	à t/min _____
Clignoteurs	av	-	Silencieux	_____	
	ar	2a (E)	Mesure des gaz	_____	
Catadioptres	av	I (E)	Déparasitage	_____	
	lat.	-			
	ar	III (E)	<b>Indications pour le permis de circulation</b>		
Feux de gabarit	av	A (E)	Genre remorque	<u>Remorque pr. engins de sport</u>	
	lat.	-	Marque et type	<u>BARTHAU GV 1200 S</u>	
	ar	-	FH-No CH	<u>9105 09</u>	
	ar vers l'av	-	Carrosserie	<u>remorque pr. chevaux de selle</u>	
Eclairage plaque		1/ au centre	Poids à vide	<u>580</u>	Charge utile <u>620</u>
Cale		1 = 220x120x90 mm	Poids de service	<u>-</u>	Poids total <u>1200</u>

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Carrosserie : modèle standard = avec bâche / s.d. avec toit en plastique;  
 AR = entrée / AV = à gauche, porte de service /  
 s.d. entrée complémentaire à droite.
- + ) Variantes de pneus : 165 R 13 4 PR 2 x 980 (2,4) V-max. 80 km/h  
 165 R 14 4 PR 2 x 1040 (2,5) 80 km/h  
 175 R 14 4 PR 2 x 1140 (2,4) 80 km/h.

Lieu et date de l'homologation **Schafisheim, 19.07.77**

Homologation fédérale des types de véhicules