

Remorque pour engins de sport	Marque de fabrique B A R T H A U	Type GV 1900 (à partir du No 10 577)	F. d'homologation No CH 9105 10
Constructeur	BARTHAU - Anhängerbau GmbH & Co KG, Untermünkheim - Brachbach (D)		
Identification	"GV 1900" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant sur la carrosserie		
Numéro du châssis	en haut, sur le timon		
Importateur princ.	Hans Werren, Garage, Bernstrasse 156, 3052 Zoffikofen		
Véhicule homologué	10 577	Signes fixes dans code du type	GV 1900
Châssis	1 (tandem)		
Nombre d'essieux		Nombre de roues	4
Suspension	caoutchouc	Direction	-
Frein de service	*) mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 4 roues		
	avec blocage de recul automatique et mécanique, sécurité de rupture		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les 4 roues; levier av.ressort de retenue		
Carrosserie	**) remorque pour le transport de chevaux de selle		
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	2800	4080 +)	
Largeur	1500	2100	
Hauteur variable	2250	2650	
Porte à faux	av 1700	av 2630	
	ar 1100	ar 1450	
Empattements		720	
Voie	av	ar 1840	
Dist. anneau axe - centre essieu double		2630	
Distance pivot	-	axe ar	
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	30	650	680
Charge utile ou	70	1150	1220
Poids de service			
Poids total	100	1800	1900
Garantie fabrique	100	2x1000	1900
Dimens. pneus		185/70 R 14 ++)	
Ply / bar		4 / 2,5	
Charge		2x1140	
pour V max		80	
Vitesse maximale selon constructeur			80
Vitesse maximale selon tenue de route			80

Equipement		Moteur de travail		
Feux rouges		Marque	_____	Type _____
Feux stop		Bruit	_____	à t/min _____
Clignoteurs	av	Silencieux	_____	
	ar	Mesure des gaz	_____	
Catadioptrés	av	Déparasitage	_____	
	lat.			
	ar	Indications pour le permis de circulation		
Feux de gabarit	av	Genre remorque	<u>Remorque pr. engins de sport</u>	
	lat.	Marque et type	<u>BARTHAU</u>	<u>GV 1900</u>
	ar	FH-No CH	<u>9105 10</u>	
	ar vers l'av	Carrosserie	<u>remorque pr. chevaux de selle</u>	
Eclairage plaque		Poids à vide	<u>680</u>	Charge utile <u>1220</u>
Cale		Poids de service	<u>-</u>	Poids total <u>1900</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Frein de service : sur demande frein continu; doit être contrôlé à l'immatriculation.
- ***) Carrosserie : modèle standard = avec bâche / s.d. avec toit en plastique;
AR = entrée / AV = à gauche, porte de service /
s.d. entrée complémentaire à droite.
- +) Dimensions : sur demande avec timon réglable, coudé (contrôler la longueur du véhicule à l'immatriculation).
- ++) Variante de pneus : 165 R 14 4 PR 2 x 1040 (2,5) V-max. 80 km/h
175 R 14 4 PR 2 x 1140 (2,4) 80 km/h
185 R 14 4 PR 2 x 1260 (2,5) 80 km/h.

Remplace
FH CH 9105 10
<u>du 19.07.77</u>
Nouvel importateur
(17.02.78)

Lieu et date de l'homologation **Schafisheim, 19.07.77**

Homologation fédérale des types de véhicules