

|                              |                       |           |                          |
|------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Genre du véhicule            | Marque de fabrication | Type      | Fiche d'homologation No. |
| Remorque transport de choses | B A R T H A U         | P 2 0 0 0 | CH 9105 13               |

Constructeur BARTHAU-Anhängerbau GmbH & CO. KG, Brachbach (D)  
 Identification sur la plaquette du constructeur "P 2000"  
devant le No. du châssis -  
 Plaquette constructeur à droite, à l'avant latéralement sur la carrosserie  
 Numéro du châssis à l'avant, à gauche sur la première traverse (frappé par l'importateur)  
 Importateur principal HUSER HANDELS AG, Tanne, 8821 Schönenberg  
 Véhicule homologué 24991

Châssis  
 Nombre d'essieux 1 (tandem) Nombre de roues 4 Suspension caoutchouc / amortisseurs Direction --  
 Frein de service mécanique, par inertie, tambours, sur toutes les roues;  
avec blocage mécanique et automatique de recul, avec sécurité de rupture  
 Frein d'arrêt mécanique, tambours, sur toutes les roues, levier avec secteur

Carrosserie pont

| Dimensions          | intérieur                   | extérieur       |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| Longueur            | <u>2470</u>                 | <u>3580</u>     |
| Largeur             | <u>1220</u>                 | <u>1815</u>     |
| Hauteur             | <u>400 (sans béquilles)</u> | <u>860</u>      |
| Porte à faux        | av <u>-</u>                 | av <u>2430</u>  |
|                     | ar <u>1005</u>              | ar <u>1150</u>  |
| Empattement         |                             | <u>710</u>      |
| Voies               | av <u>-</u>                 | ar <u>1610</u>  |
| Distance anneau axe | av <u>-</u>                 | ar <u>2430</u>  |
| Distance pivot      |                             | axe ar <u>-</u> |

| Poids                               | avant                 | arrière            | total          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Poids à vide                        | <u>20</u>             | <u>450</u>         | <u>470 (*)</u> |
| Charge utile                        | <u>80</u>             | <u>1450</u>        | <u>1530</u>    |
| Poids total                         | <u>100</u>            | <u>1900</u>        | <u>2000</u>    |
| Poids garantis                      | <u>100</u>            | <u>1000 x 2</u>    | <u>2000</u>    |
| Pneus                               | <u>175/70 R 14 ou</u> | <u>185/70 R 14</u> |                |
| Ply / bar                           | <u>- / 2,6</u>        | <u>- / 2,6</u>     |                |
| Charge                              | <u>1045 x 2</u>       | <u>1166 x 2</u>    |                |
| pour Vmax                           | <u>100</u>            | <u>100</u>         |                |
| Vitesse maximale selon constructeur |                       |                    | <u>80</u>      |
| Vitesse maximale selon tenue route  |                       |                    | <u>80</u>      |

Moteur de travail  
 Marque \_\_\_\_\_ Type \_\_\_\_\_  
 Brut \_\_\_\_\_ à U/min \_\_\_\_\_  
 Silencieux \_\_\_\_\_  
 Mesure des gaz \_\_\_\_\_  
 Déparasitage \_\_\_\_\_

Equipement §)  
 Feux rouges RS-1 (E)  
 Feux stop RS-1 (E)  
 Clignoteurs ar 2a (E)  
 Catadioptres av I (E)  
 lat. -  
 ar III (E)  
 Feux de gabarit av A (E)  
 lat. -  
 ar -  
 ar vers l'av -  
 Eclairage plaque 2/séparé  
 Cale 2/220x100x90 mm

Indications pour le permis de circulation

|                   |                              |              |      |
|-------------------|------------------------------|--------------|------|
| Genre du véhicule | Remorque transport de choses | Poids à vide | 470  |
| Marque et type    | B A R T H A U P 2 0 0 0      | Charge utile | 1530 |
| FH-No CH          | 9105 13                      | Poids total  | 2000 |
| Carrosserie       | pont                         |              |      |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Poids à vide : sans rampes de chargement et matériel de fixation (poutre transversale).
- §) Equipement : (modifié par l'importateur)
- feux de gabarit montés à l'avant;
  - fixation spéciale pour la plaque de contrôle; hauteur = raisons techniques;
  - la garde au sol de la roue d'appui rentrée min. 250 mm.

Inscription dans le permis de circulation:

140 - Les béquilles doivent être rentrées et assurées solidement avant la course.

Lieu et date de l'homologation Bösingen, 28.03.85  
Schö/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation