

Remorque pour le transport de choses

Marque de fabrique	Type	F. d'homologation No
B I R R E R	S M B 3 0	CH 9115 04

Constructeur Alois BIRRER, Fahrzeugbau, 6154 Hofstatt
 Identification "SMB 30" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, au centre, latéralement, sur le longeron
 Numéro du châssis à gauche, au centre, latéralement, sur le longeron
 Importateur princ. -
 Véhicule homologué 5091.77 Signes fixes dans code du type SMB 30

Châssis (essieu double)
 Nombre d'essieux 2 (empattement 2050 mm) Nombre de roues 8
 Suspension ressorts à lames Direction -
 Frein de service à air comprimé, 2-conduites, indirect, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur toutes les roues
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, 1 commande séparée par essieu

Carrosserie		pont avec arceaux + bâche			Poids §)		
Dimensions		int.	ext.	avant	arrière	total	
Longueur		12200	12400	selon le vhc.			
Largeur		2420	2500	selon le vhc.			
Hauteur		2300-2400	3800-3900	selon le vhc.tr.			
Porte à faux	av		1700	10000			
	ar	3660	3700	2x10000			
Empattements			2050	11.00 R 20			
				16 / 7,5			
Voie	av	1820	1820	2x11390			
Dist. anneau axe	av			pour V max			
	av			80			
Distance pivot			axe ar	Vitesse maximale selon constructeur			
				80			
				Vitesse maximale selon tenue de route			
				80			

Equipement		
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	SI	(E)
Clignoteurs	av	
	ar	2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)
	lat.	I (E)
	ar	III (E)
Feux de gabarit	av	SAW CH 1 1103 01
	lat.	
	ar	ML CH 1 2204 02
	ar vers l'av	ML CH 1 2204 02
Eclairage plaque		2/ au centre pare-chocs
Cale		2/ 400x300x230

Moteur de travail		
Marque	_____	Type _____
Bruit	_____	à t/min _____
Silencieux	_____	
Mesure des gaz	_____	
Déparasitage	_____	

Indications pour le permis de circulation		
Genre remorque	Remorque pour le transp. de choses	
Marque et type	BIRRE	SMB 30
FH-No CH	9115 04	
Carrosserie	pont avec arceaux + bâche	
Poids à vide	s. bulletin pesage	Charge utile s. vhc.tr.
Poids de service	_____	Poids total s. vhc.tr.

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 10.00 R 20 16 PR charge par essieu 10710 (7,50)
 12.00 R 20 16 PR 11800 (7,50)
 12 R 22,5 10950 (7,50)

§) Poids : doit être relevé à l'immatriculation.

Les conditions de braquage sont remplies (art. 62, al. 3, OCE) avec une voiture motrice à 2 essieux avec un empattement de 3500 mm.

A noter dans le permis de circulation:

- n'est admis que pour la circulation internationale;
- autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque

(v) Bellach, 9.5.77 indiquant la largeur est obligatoire.
 Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules