

Remorque de travail	Marque B.V. WAGENBOUW	F 600 / 4	Fiche d'homologation n° CH 9117 03
---------------------	--------------------------	-----------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 600/4" sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite  
latéralement sur la carrosserie

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur chariot pivotant

Signe d'identification du moteur frappé

Constructeur N.V. Wagenbouw, Rotterdam (NL) Importateur Hans KOCH, Sursee

CHASSIS Nombre d'essieux 2 avec suspension - Nombre de roues: 4

Direction chariot pivotant

Frein de service

Frein stationn<sup>t</sup>. mécanique, expansion interne, auf beide VR  
(avec chaînes de sécurité)

Dispositif d'attelage: anneau  $\phi$  40 Vitesse max. 60 \* km/h

MOTEUR DE TRAVAIL

Marque \_\_\_\_\_ Carbur. \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_ Nombre cyl. \_\_\_\_\_

Alésage \_\_\_\_\_ Course \_\_\_\_\_

Cylindr. \_\_\_\_\_ CV-impôt \_\_\_\_\_

CV-puiss \_\_\_\_\_ ( ) à \_\_\_\_\_ t/m

Retroissement

Bruit \_\_\_\_\_ dB ( ) à \_\_\_\_\_ t/m

Amortissement bruit \_\_\_\_\_

CARROSSERIE Forme véhicule de chantier

1 porte à l'AV à droite + 1 porte à l'AR

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>1770</u>	<u>1770</u>
Empattement	<u>4100</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>8250</u>		
Largeur	<u>2230 ou 2350</u>		
Hauteur	<u>3080</u>		
Porte à faux AV			
AR	<u>1420</u>		

Distance essieu AV - attelage = 2730

Distance essieu AR - attelage = 6830

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon aménagement intérieur</u>			
Charge utile				
Total	<u>selon aménagement intérieur</u>			
Garantie fabr.	<u>1200</u>		<u>1200</u>	<u>2380</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15</u>		<u>6 PR</u>	
Charge p. essieu	<u>1480 (3,25)</u>		<u>1480 (3,25)</u>	

EQUIPEMENT

Equipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_

Feux de gabarit AV = A (E)  
AR = vers l'AV et l'AR=ML CH 1220402

Essuie-glace \_\_\_\_\_ [AV= I (E)

Feux arrières R (E) Catadioptres [C = I (E)

Feux stop S1 (E) [AR= III (E)

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. \_\_\_\_\_

AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR 2a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Cale d'arrêt : 280 x 150 x 170

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Remorque de travailMarque & type B.V. WAGENBOUW F 600/4Homologation n° CH 9117 03

Forme de la carr. véhicule de chantier

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant \_\_\_\_\_  
pesage cvCharge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>Poids total sel. bull. Poids de  
pesage l'ensemble \_\_\_\_\_REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 25085

\*) Signal "60 km/h" exigé

A noter dans le permis de circulation sur page 4:

-Ne peut être attelé qu'à un véhicule tracteur dont le poids à vide est au moins le double du poids total de la remorque.

Lieu et date de l'expertise

Sursee, 6.12.72

La commission d'expertise