

*) Remorque de travail (véhicule spécial)	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
	BOILOT - BPR	G A 3 8	CH 9121 03

Constructeur B.P.R., Rue de l'Embarcadère, Commeny (F)
 Identification "GA 38" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à droite, au centre, latéralement sur la tourelle
 Numéro du châssis sous la plaquette + à gauche, à l'avant, latéralement sur la tourelle
 Importateur principal Franz Stirnimann AG, 4600 Olten (frappé par l'importateur)
 Véhicule homologué 33186

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Suspension - Direction pivot
 Frein de service à air comprimé, 2-conduites, indirect, à expansion interne,
sur les roues arrière
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière, à vis

Carrosserie grue

Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur		<u>12150</u>
Largeur		<u>2500</u>
Hauteur		<u>3800</u>
Porte à faux	av	av <u>1740</u>
	ar	ar <u>6400</u>
Empattement		<u>4010</u>
	Voie	av <u>290</u> ar <u>2100</u>
Dist. anneau axe	av <u>1660</u> ar <u>5670</u>	
Distance pivot	-	axe ar -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>3170</u>	<u>9330</u>	<u>12500</u>
Charge utile ou			<u>-</u>
Poids effectif	<u>3170</u>	<u>9330</u>	<u>12500</u>
Poids total			
Garantie fabrique	<u>5000</u>	<u>9980</u>	<u>13400</u>
Dimens. pneus	<u>750x230-15/1</u>	<u>40 x14</u>	
Ply / bar	<u>- / 8</u>	<u>24 / 8</u>	
Charge	<u>4000</u>	<u>10000</u>	
pour V max	<u>25</u>	<u>25</u>	
Vitesse maximale selon constructeur			<u>25</u>
Vitesse maximale selon tenue de route			<u>25</u>

Equipement		Moteur de travail		
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque	_____	Type _____
Feux stop	R-S1 (E)	Bruit	_____	à t/min _____
Clignoteurs	av -	Silencieux	_____	
	ar 2a (E)	Mesure des gaz	_____	
Catadioptrés	av I (E)	Déparasitage	_____	
	lat. CH 1 1710 02			
	ar III (E)	Indications pour le permis de circulation		
Feux de gabarit	av A (E)	Genre remorque	Rem. de travail (vhc.spécial)	
	lat. -	Marque et type	BOILOT-EPR GA 38	
	ar -	FH-No CH	9121 03	
ar vers l'av	CH 1 2204 02	Carrosserie	grue	
Eclairage plaque	-	Poids à vide	12500	Charge utile -
Cale	2/ 400x190x220	Poids de service	12500	Poids total -

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Véhicule spécial: poids effectif = 12500 kg; porte à faux AR = 5670 mm.

A noter dans le permis de circulation:

- 100 - le conducteur doit être porteur de l'annexe au permis de circulation;
- 115 - feu orange obligatoire;
- 118 - vit.max. 25 km/h; le disque indiquant la vitesse est obligatoire;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 137/138- protection marquée en jaune/noir à l'extrémité de la grue;
- 139 - le lest amovible (10 pièces à 540 kg) doit être enlevé;
- 140 - les béquilles doivent être rentrées et assurées;
- 141 - la tourelle, le chariot, le crochet de grue et la flèche doivent être assurés;
- les feux prescrits doivent être montés.

W Lieu et date de l'homologation Bellach, 05.05.80

Service fédéral d'homologation

Remorque
de travail
(véhicule spécial)

BOILOT - EPR

GA 3 8

CH 9121 03

Fiche complémentaire

I

Complément du 02.02.82 - Mi

Equipement : feux de gabarit à l'arrière = SAW CH 1 1107 01

Inscription dans le permis de circulation:

137/138 - signalisation jaune/noir: dispositif de protection sur l'extrémité de la grue
avec feu de gabarit et signal (OCE 35/4).