

Remorque pour  
le transport de  
choses

Marque de fabrique

B R E N D E R U P

Type

1500 GB

Fiche d'homologation No

CH 9123 11

Constructeur

BRENDERUP Maskinfabrik a-s, DK-5464 Brenderup / Danemarkue

Identification

"1500 GB"

sur plaquette du constructeur

Plaquette constructeur

à droite, latéralement sur le timon

Numéro du châssis

à droite, en haut sur le timon

Importateur principal

FTA, Fahrzeugtechnik AG, 5035 Unterentfelden

Véhicule homologué

76842

Châssis

Nombre d'essieux

1 tandem

Nombre de roues

4

Suspension

caoutchouc

Direction

-

Frein de service

mécanique par inertie, à expansion interne, sur toutes les roues,  
dispositif de recul automatique, blocage de recul mécanique

Frein d'arrêt

mécanique, à exp.interne, sur toutes les roues, sécurité de rupture

Carrosserie

pont \*)

Dimensions

Intérieur

extérieur

Longueur

2970

3950

Largeur

1620

1690

Hauteur

300

1000

Porte à faux

av

1530

av

2450

ar

1440

ar

1500

Empattement

700

Voie

av

1330

ar

Dist. anneau axe

av

2450

ar

Distance pivot

-

axe ar

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

20

340

360

Charge utile ou :

20

1120

1140

Poids effectif

Poids total :

40

1460

1500

Garantie fabrique

50

2x800

1500

Dimens. pneus

155 SR 13

Ply / bar

4 / 2,5

Charge

2x890

pour V max

100

Vitesse maximale selon constructeur

80

Vitesse maximale selon tenue de route

80

<b>Equipement</b>		<b>Moteur de travail</b>	
Feux rouges	R-SI (E)	Marque	_____ Type _____
Feux stop	R-SI (E)	Bruit	_____ à t/min _____
Clignoteurs	av -	Silencieux	_____
	ar 2a (E)	Mesure des gaz	_____
Catadioptrés	av I (E)	Déparasitage	_____
	lat. -		
	ar III (E)	<b>Indications pour le permis de circulation</b>	
Feux de gabarit	av A (E)	Genre remorque	Remorque pour le transport de choses
	lat. _____	Marque et type	BRENDERUP 1500 GB
	ar _____	FH-No CH	9123 11
ar vers l'av	_____	Carrosserie	pont
Eclairage plaque	1/ séparé au centre	Poids à vide sel. bulletin pes.	Charge utile _____
Cale	1/ 220x100x120	Poids de service	Poids total 1500

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

La traverse arrière doit être munie en bas sur toute sa largeur d'une protection sur l'arête aiguë.

- \* ) Carrosserie: livrable sur demande avec bâche, arceaux et bâche, couvercle avec galerie, un ou deux jeux de ridelles complémentaires amovibles, les dimensions et les poids doivent être contrôlés à l'immatriculation

Remplace FH CH 9123 11 du 03.05.79
Carrosserie _____ Berne, 03.02.81

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 03.05.1979

Service fédéral d'homologation