

Remorque pour le transport de choses	Marque de fabrique B R E N D E R U P	Type 8 0 0 S	Fiche d'homologation No CH 9123 13
--------------------------------------	---	-----------------	---------------------------------------

Constructeur  
Identification

BRENDERUP MASKINFABRIK A/S, DK-5464 Brønderup  
"800 S" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur  
Numéro du châssis  
Importateur principal  
Véhicule homologué

à droite, sur le timon  
à droite, sur le timon  
FTA Fahrzeugtechnik AG, 5035 Unterentfelden  
85 453

Châssis

Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2  
Suspension caoutchouc Direction -  
Frein de service mécanique par inertie, à expansion interne, sécurité de rupture, dispositif de recul automatique + blocage de recul mécanique  
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne

Carrosserie	<u>pont +)</u>		Poids	avant	arrière	total
Dimensions	intérieur	extérieur	Poids à vide	<u>20</u>	<u>200</u>	<u>220</u>
Longueur	<u>1900</u>	<u>2960</u>	Charge utile ou	<u>15</u>	<u>565</u>	<u>580</u>
Largeur	<u>1220</u>	<u>1750</u>	Poids effectif			
Hauteur	<u>380</u>	<u>880</u>	Poids total	<u>35</u>	<u>765</u>	<u>800</u>
Porte à faux	av	av	Garantie fabrique	<u>50</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
	ar <u>910</u>	ar <u>980</u>	Dimens. pneus		<u>155 R 13</u>	<u>*)</u>
Empattement			Ply / bar		<u>R / 2,4</u>	
Voie	av	ar <u>1550</u>	Charge		<u>890</u>	
Dist anneau axe	av	ar <u>1980</u>	pour V max		<u>100</u>	
Distance pivot	-	axe ar	Vitesse maximale selon constructeur			<u>80</u>
			Vitesse maximale selon tenue de route			<u>80</u>

Equipement §)		Moteur de travail	
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque	_____ Type _____
Feux stop	R-S1 (E)	Bruit	_____ à U/min _____
Cilignoteurs	av _____	Silencieux	_____
	ar 2a (E)	Mesure des gaz	_____
Catadioptrés	av I/A (E)	Déparasitage	_____
	lat. _____		
	ar III (E)	Indications pour le permis de circulation	
Feux de gabarit	av A/I (E)	Genre remorque	Remorque pour le trsp. de choses
	lat. _____	Marque et type	BRENDERUP 800 S
	ar _____	FH-No CH	9123 13
	ar vers l'av _____	Carrosserie	pont
Eclairage plaque	2 (E)	Poids à vide sel. bulletin pes.	Charge utile _____
Cale	220x90x100	Poids de service	Poids total 800

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Variantes de pneus: 145 R 13 charge par essieu 800 (2,4) V-max. 100 km/h  
 165 R 13 980 (2,4) 100 km/h

+) Carrosserie : livrable sur demande avec bâche, arceaux et bâche, couvercle avec galerie, couvercle en polyester, un ou deux jeux de ridelles complémentaires amovibles, les dimensions et les poids doivent être contrôlés à l'immatriculation

Remplace FH CH 9123 13 du 23.10.79

Carrosserie Berne, 03.02.81

Lieu et date de l'homologation Unterentfelden, 23.10.79

Service fédéral d'homologation

Remorque pour le  
transp.de choses

B R E N D E R U P

800 S

CH 9123 13

Fiche complémentaire I.

Complément du 8.9.81. - PR

A partir de septembre 1981, les remorques seront équipées de pare-boue plus étroits =  
largeur 1730 mm.

Complément du 31.3.82. - Sta/PR

A partir de janvier 1982, les remorques seront équipées de pare-boue plus étroits =  
largeur 1710 mm.