

Remorque pour le transport de choses

Marque de fabrique

B R E N D E R U P

Type

4 0 0 F

Fiche d'homologation No

CH 9123 35

Constructeur
Identification

BRENDERUP MASKINFABRIK A/S, Brenderup / DK
sur la plaquette du constructeur "400 F" et préfixe au No du châssis
(seulement sur la plaquette)

Plaquette constructeur

à droite, à l'avant latéralement sur la plaquette

Numéro du châssis

à droite, en haut sur le timon

Importateur principal

FTA FAHRZEUGTECHNIK AG., 5035 Untereentfelden

Véhicule homologué

400 F - 129 400

Châssis

Nombre d'essieux

1

Nombre de roues

2

Suspension

caoutchouc

Direction

-

Frein de service

-

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues, chaîne de sécurité

Carrosserie

pont §)

Dimensions

intérieur extérieur

Longueur

1360 2270

Largeur

1000 1450

Hauteur

400 890

Porte à faux

av - av 1670

ar 530 ar 600

Empattement

-

Voie

av - ar 1215

Dist. anneau axe

av - ar 1670

Distance pivot

- axe ar -

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

10

100

110

Charge utile ou

30

260

290

Poids effectif

-

-

Poids total

40

360

400

Garantie fabrique

75

400

400

Dimens. pneus

145 R 10

ou 5.00

- 8

Ply / bar

- / 1,9

4 / 3,5

Charge

605

620

pour V max

100

100

Vitesse maximale selon constructeur

80

Vitesse maximale selon tenue de route

80

Equipement		R-S1 (E)	Moteur de travail		
Feux rouges		R-S1 (E)	Marque	_____	Type _____
Feux stop			Bruit	_____	à U/min _____
Clignoteurs	av	-	Silencieux	_____	
	ar	2a (E)	Mesure des gaz	_____	
Catadioptrés	av	I (E)	Déparasitage	_____	
	lat.	-			
	ar	III (E)			
Feux de gabarit	av	-	Indications pour le permis de circulation		
	lat.	-	Genre remorque	Remorque transport de choses	
	ar	-	Marque et type	BRENDERUP	400 F
	ar vers l'av	-	FH-No CH	9123 35	
Eclairage plaque		2/séparé au centre *)	Carrosserie	pont	
Cale		-	Poids à vide	110	Charge utile 290
			Poids de service	-	Poids total 400

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- §) Carrosserie : livrable sur demande:
- avec bâche;
 - avec armature et bâche;
 - avec couvercle et galerie;
 - avec couvercle Polyestère;
 - avec ridelles supérieures.

*) La plaque de contrôle doit être montée sur 2 arceaux, art. 11, alinéa 4, OCE.

Lieu et date de l'homologation Unterentfelden, 31.03.82

Service fédéral d'homologation