

Remorque pour le transport de choses

Marque de fabrique

B R E N D E R U P

Type

6 0 0 S F

Fiche d'homologation No

CH 9123 37

Constructeur

BRENDERUP MASKINFABRIK A/S, Brenderup / DK

Identification

sur la plaquette du constructeur "600 SF" et préfixe au No du châssis (seulement sur la plaquette)

Plaquette constructeur

à droite, à l'avant latéralement sur la carrosserie

Numéro du châssis

à droite, en haut sur le timon

Importateur principal

FTA FAHRZEUGTECHNIK AG., 5035 Unterentfelden

Véhicule homologué

600 SF - 119 330

Châssis

Nombre d'essieux

1

Nombre de roues

2

Suspension

caoutchouc

Direction

-

Frein de service

mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues; avec dispositif automatique de recul, avec ou sans blocage méc. de recul; avec sécurité rupt.

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues, levier avec secteur

Carrosserie

pont (\$) (timon réglable)

Dimensions

intérieur extérieur

Longueur

1900 3150-3560

Largeur

1220 1710-1740

Hauteur

390 840

Porte à faux

av - ar 2170-2580  
ar 900 ar 980

Empattement

-

Voie

av - ar 1575

Dist. anneau axe

av - ar 2170-2580

Distance pivot

- axe ar -

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

20

190

210

Charge utile ou

10

380

390

Poids effectif

-

-

Poids total

30

570

600

Garantie fabrique

75

650

600

Dimens. pneus

-

155 R 13

Ply / bar

-

- / 1,9

Charge

-

814

pour V max

-

100

Vitesse maximale selon constructeur

-

80

Vitesse maximale selon tenue de route

-

80

<b>Equipement</b>		<b>Moteur de travail</b>	
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque	_____ Type _____
Feux stop	R-S1 (E)	Bruit	_____ à t/min _____
Clignoteurs	av - ar 2a (E)	Silencieux	_____
Catadioptrés	av I (E) lat. _____ ar III (E)	Mesure des gaz	_____
Feux de gabarit	av A (E) lat. - ar - ar vers l'av -	Déparasitage	_____
Eclairage plaque	2/séparé au centre *)	<b>Indications pour le permis de circulation</b>	
Cale	-	Genre remorque	Remorque transport de choses
		Marque et type	BRENDERUP 600 SF
		FH-No CH	9123 37
		Carrosserie	pont
		Poids à vide	210 Charge utile 390
		Poids de service	- Poids total 600

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) Carrosserie : livrable sur demande:

- avec bâche;
- avec armature et bâche;
- avec couvercle et galerie;
- avec couvercle Polyestère;
- avec ridelles supérieures.

\*) La plaque de contrôle doit être montée sur 2 arceaux; la carrosserie est relevée de 20 mm (bord inférieur de la plaque de contrôle).

Remplace le BT CH 9123 37 du 31.3.83.

Largeur

(12.9.83.)

Lieu et date de l'homologation Unterentfelden, 31.03.82

Service fédéral d'homologation