

Remorque pour le transport de choses

Marque de fabrique

B R E N D E R U P

Type

1 6 0 0 G B

Fiche d'homologation No

CH 9123 38

Constructeur
Identification

BRENDERUP MASKINFABRIK A/S, Brenderup / DK
sur la plaquette du constructeur "1600 GB" et préfixe au No
du châssis (seulement sur la plaquette)

Plaquette constructeur

à droite, sur le timon

Numéro du châssis

à droite, en haut sur le timon

Importateur principal

FTA FAHRZEUGTECHNIK AG., 5035 Unterentfelden

Véhicule homologué

1600 GB - 131 220

Châssis

Nombre d'essieux

1 (tandem)

Nombre de roues

4

Suspension

caoutchouc

Direction

-

Frein de service

mécanique, par inertie, à expansion interne, s.ttes roues; avec dispositif
automatique de recul, avec ou sans blocage méc.de recul; av.sécurité rupture

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, sur toutes roues, levier avec secteur

Carrosserie

pont §)

Dimensions

intérieur extérieur

Longueur

2970 4130

Largeur

1620 1710

Hauteur

300 1000

Porte à faux

av - av 2630

ar 1450 ar 1500

Empattement

700

Voie

av ar 1350

Dist. anneau axe

av ar 2630

Distance pivot

- axe ar -

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

50

310

360

Charge utile ou

20

1220

1240

Poids effectif

-

-

-

Poids total

70

1530

1600

Garantie fabrique

75

2x800

1600

Dimens. pneus

-

155 R 13

Ply / bar

-

- / 1,9

Charge

-

2x814

pour V max

-

100

Vitesse maximale selon constructeur

-

80

Vitesse maximale selon tenue de route

-

80

Equipement				Moteur de travail			
Feux rouges		R-S1	(E)	Marque	_____	Type	_____
Feux stop		R-S1	(E)	Bruit	_____	à t/min	_____
Clignoteurs	av	-		Silencieux	_____		
	ar	2a	(E)	Mesure des gaz	_____		
Catadioptres	av	I	(E)	Déparasitage	_____		
	lat.	-					
	ar	III	(E)	Indications pour le permis de circulation			
Feux de gabarit	av	A	(E)	Genre remorque	Remorque transport de choses		
	lat.	-		Marque et type	BRENDERUP	1600 GB	
	ar	-		FH-No CH	9123 38		
	ar vers l'av	-		Carrosserie	pont		
Eclairage plaque		2/séparé au centre *)		Poids à vide	360	Charge utile	1240
Cale		1/220x90x100 mm		Poids de service	-	Poids total	1600

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) Carrosserie : livrable sur demande:

- avec bâche;
- avec armature et bâche;
- avec couvercle et galerie;
- avec couvercle Polyestère;
- avec ridelles supérieures.

*) La plaque de contrôle doit être montée sur 2 arceaux, art. 11, al. 4, OCE.

Lieu et date de l'homologation Unterentfelden, 31.03.82

Service fédéral d'homologation