

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque transport de choses	B R E N D E R U P	1 3 0 5 U T	CH 9123 57

Constructeur	<u>BRENDERUP MASKINFABRIK A/S, DK-5580 Nr. Aaby / Danemark</u>
Identification	sur la plaquette du constructeur "1305 UT" devant le No. du châssis "1305 UT"
Plaquette constructeur	<u>à droite, latéralement sur le bras du timon</u>
Numéro du châssis	<u>à droite, en haut sur le bras du timon</u>
Importateur principal	<u>FTA FAHRZEUGTECHNIK AG, Dorfbachweg 3, 5035 Unterentfelden</u>
Véhicule homologué	<u>1305 UT 176389</u>

Châssis			
Nombre d'essieux	<u>1</u>	Nombre de roues	<u>2</u>
Frein de service	<u>mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues;</u>		Suspension <u>caoutchouc</u>
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues</u>		Direction <u>--</u>

Carrosserie	<u>pont basculant *)</u>		
Dimensions \$)	Intérieur	extérieur	
	Longueur	<u>1850-4850</u>	<u>3500-6500</u>
	Largeur	<u>1200-1800</u>	<u>1600-2300</u>
	Hauteur	<u>200-1000</u>	<u>700-1500</u>
Porte à faux	av	av	
	ar	ar	
Empattement			
	Voies	av	ar <u>1385-2085</u>
Distance anneau axe	av	ar	
	Distance pivot	axe ar	
Poids	avant	arrière	total
	<u>selon le bulletin de pesage \$)</u>		
Charge utile			
Poids total			
Poids garantis	<u>75</u>	<u>1300</u>	<u>1300</u>
Pneus		<u>175 R 14 C</u>	<u>+) </u>
Pty/bar		<u>6 / 3,75</u>	
Charge pour V max		<u>1420</u>	
		<u>100</u>	
Vitesse maximale selon constructeur			<u>80</u>
Vitesse maximale selon tenue route			<u>80</u>

Moteur de travail		
Marque		Type
Bruit		à l/min
Silencieux		
Mesure des gaz		
Déparasitage		
Equipement \$) ++)		
	Feux rouges	<u>R-S1 (B)</u>
Feux stop	<u>R-S1 (E)</u>	
Clignoteurs	ar <u>2a (E)</u>	
Catadioptrés	av <u>I (E)</u>	
	lat.	
	ar <u>III (E)</u>	
Feux de gabarit	av <u>A (E)</u>	
	lat.	
	ar	
	ar vers l'av	
Eclairage plaque	<u>2 / séparé</u>	
Cale	<u>220x100x30 mm</u>	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Remorque transport de choses
Marque et type BRENDERUP 1305 UT
FH-No CH 9123 57
Carrosserie pont basculant

Poids à vide selon le bulletin de pesage
Charge utile selon le modèle
Poids total 1300

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : livrable sur demande avec : - bâche
- armature et bâche
- couvercle bas
- couvercle élevé - galerie
- ridelles complémentaires amovibles.
- +) Variante de pneus : 185 R 14 1320 (2,5) Vmax 100 km/h
- ++) Equipement : dès la largeur du véhicule 1800 mm, sont obligatoires = feux rouges et stop, clignoteurs et catadioptres à l'avant de 40 cm² au minimum; dès la longueur de 5000 mm = catadioptres latéraux I (E).
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.