

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque de travail	BEZZECCHI	ST 200 (modèles, S 350 / S 500 / S 600)	CH 9131 01

Constructeur BEZZECCHI, Costruzioni Macchine agricole, I-42012 Campagnola Emilia (I)
 Identification sur la plaquette du constructeur "ST 200"
devant le No. du châssis
 Plaquette constructeur à gauche, à l'avant, sur le tube transversal du support de l'entonnoir
 Numéro du châssis à droite, à l'avant, sur le tube transversal du support de l'entonnoir (frappé par l'importateur)
 Importateur principal K A L E S A S.A., 1852 Roche
 Véhicule homologué 3'003

Châssis
 Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2 Suspension - Direction -
 Frein de service -

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les deux roues; câble de sécurité

Carrosserie épandeuse

Dimensions	intérieur		extérieur	
Longueur	<u>(timon réglable)</u>		<u>1900 - 2280</u>	
Largeur			<u>1260</u>	
Hauteur	<u>(avec bâche)</u>		<u>1470 - 1710 *</u>	
Porte à faux	av		av	<u>1335 - 1715</u>
	ar		ar	<u>565</u>
Empattement			<u>-</u>	
	Voies	av	ar	<u>1080</u>
Distance anneau axe	av		ar	<u>1335 - 1715</u>
Distance pivot			axe ar	<u>-</u>

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>12</u>	<u>154</u>	<u>166</u>
Charge utile			
Poids total			<u>750</u>
Poids garants	<u>65</u>	<u>705</u>	<u>750</u>
Pneus		<u>5.00 - 10</u>	
Pty/bar		<u>6 / 4,5</u>	
Charge		<u>1110</u>	
pour Vmax		<u>50</u>	
Vitesse maximale selon constructeur			<u>40</u>
Vitesse maximale selon tenue route			<u>40</u>

Moteur de travail -
 Marque - Type -
 Bruit - à l/min -
 Silencieux -
 Mesure des gaz -
 Déparasitage -

Équipement

Feux rouges		R	(E)
Feux stop		S1	(E)
Clignoteurs	ar	2a	(E)
Catadioptres	av	I	(E)
	lat.	-	
	ar	III	(E)
Feux de gabarit	av	-	
	lat.	-	
	ar	-	
	ar vers l'av	-	
Eclairage plaque		-	
Cale		-	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Remorque de travail</u>	Poids à vide	<u>166</u>
Marque et type	<u>BEZZECCHI ST 200</u>	Charge utile	<u>-</u>
FH-No CH	<u>9131 01</u>	Poids total	<u>750</u>
Carrosserie	<u>épandeuse</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Dimensions : la hauteur est variable en fonction de la contenance de la cuve;
 (modèle S 350 = 1470 mm / S 500 = 1620 mm / S 600 = 1710 mm).

À noter dans le permis de circulation:

118 - 40 km/h
 222 -
 223 -

Lieu et date de l'homologation Genève, 04.11.82
 Vn/Ad

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation