Remorque de travail Marque (vhc.spécial) +) CADILLON	1120	Fiche d'homologation n° CH 9150 04
MOYENS D'IDENTIFICATION "1120" préfixe au No du n'agauche sur tabl	châssis et sur eau de commande	plaquette du constructeur,
Numéro du chassis frappé <u>à gauche</u> , au centre du vho Signe d'identification du moteur frappé	·	
CHASSIS Nombre d'essieux 2 (à 1'AR= essieu double Direction  Frein de service air comprimé, 2-conduites, indire interne, agissant sur toutes les Frein stationn'. mécanique, à expansion interne, or agissant sur toutes les Dispositif d'attelage : anneau Ø 40 Vitesse CARROSSERIE Forme grue	ect, expansion roues arrière câble, vis roues arrière	MOTEUR DE TRAVAIL  Marque Carbur.  Type  Position Nombre cult  Alésage Corise  Cylindr. CV-Impot  CV-puiss ) à t/  Betroidissement  Bruit dB \( ) \( \) \( \) \( \) t/  Amortissement bruit
DIMENSIONS   Voie		Avant Milieu Arrière TOTAL 20100

Ē	QUIPEMENT	Equipement	électrique	v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
	Feux de route		Avertisseur optique _		Genre Remorque de travail(vhc.spéc.)
	Feux de croisement		Feux de position		Marque & type CADILLON 1120
	Feux de gabarit AV=				3
		•	50301 à l'AR ve		Homologation no CH 9150 04
	Essuie-glace		LAV= I		Forme de la carr. grue
	Feux arrières 2/HE	LLA K 23354 (	Catadioptres [C = I	(E)	
• `	Feux stop2/HEI				Places ass. : Total ( avant)
	Eclair, plaque contr.				
					Poids à vide
	Rétroviseur				Charge utile Cylindrée cm <sup>3</sup>
	Αν	latér	AR 0= K 23	354	Poids total 20100 Poids de l'ensemble
	Avert, clign,				
	Cale d'arrêt: 2				
	*	71 -	·	-	2
٠,					   vhc. expertisé = 112034/112096
+)	Véhicule spécia	al: poids tot	al de 20'100 k	E	 vhc. expertisé = 112034/112096
+)	Véhicule spécia A noter dans le	<u>al</u> : poids tot e permis de c	al de 20'100 k	E	vhc. expertisé = 112034/112096 .
+)	Véhicule spécia A noter dans le - disque 20 km/	<u>al</u> : poids tot <u>e permis de c</u> /h exigé	cal de 20'100 ka	€ ge <u>4</u> :	•
+)	Véhicule spécia A noter dans le disque 20 km/ le châssis to	al: poids tot e permis de c /h exigé ournant, l'es	cal de 20'100 k circulation, pa	g <u>e 4</u> : ort et les	s béquilles doivent âtre assurás
+)	Véhicule spécis A noter dans le - disque 20 km/ - le châssis te - marquage jaur	al: poids tot e permis de c /h exigé ournant, l'es ne/noir à l'a	cal de 20'100 ka circulation, par csieu de transportant et de chac	g <u>e 4</u> : ort et les que côté d	s béquilles doivent être assurés de la flèche
+)	Véhicule spécia  A noter dans le  disque 20 km/  le châssis te  marquage jaur  panneau marqu	al: poids tot e permis de c /h exigé ournant, l'es ne/noir à l'a ué jaune/noir	cal de 20'100 karinculation, par esieu de transportant et de char est de chaque côte	g <u>e 4</u> : ort et les que côté d é d'enviro	s béquilles doivent être assurés de la flèche on 0.5 m2 en long à 11AR sous flèche
+)	Véhicule spécia  A noter dans le  disque 20 km/  le châssis te  marquage jaur  panneau marqu  arrière de la  600 x 600 mm,	al: poids tot e permis de c /h exigé ournant, l'es ne/noir à l'a ué jaune/noir a flèche avec , avec catadi	cal de 20'100 kariculation, par essieu de transportant et de chaque côte carêtes vives, coptre triangula	g <u>e 4</u> : ort et les que côté d é d'enviro protégée aire	s béquilles doivent être assurés de la flèche on 0,5 m2 en long à l'AR sous flèche par panneau marqué jaune/noir de
	Véhicule spécia  A noter dans le  disque 20 km/  le châssis te  marquage jaur  panneau marqu  arrière de la  600 x 600 mm,  signal pyrami	al: poids tot e permis de c /h exigé ournant, l'es ne/noir à l'a ué jaune/noir a flèche avec , avec catadi ide selon art	cal de 20'100 kariculation, par essieu de transportant et de chaque côte es arêtes vives, coptre triangulares, 35 al. 4 00E	g <u>e 4</u> : ort et les que côté d é d'envirc protégée aire exigé à l	s béquilles doivent être assurés de la flèche on 0,5 m2 en long à l'AR sous flèche par panneau marqué jaune/noir de l'arrière
	Véhicule spécia  A noter dans le  disque 20 km/  le châssis te  marquage jaur  panneau marqu  arrière de la  600 x 600 mm,  signal pyrami  Catadioptres la	al: poids tot e permis de c /h exigé ournant, l'es ne/noir à l'a ué jaune/noir a flèche avec , avec catadi ide selon art	cal de 20'100 kariculation, par essieu de transportant et de chaque côte es arêtes vives, coptre triangulares, 35 al. 4 00E	g <u>e 4</u> : ort et les que côté d é d'envirc protégée aire exigé à l	s béquilles doivent être assurés de la flèche on 0,5 m2 en long à l'AR sous flèche par panneau marqué jaune/noir de l'arrière
	Véhicule spécia  A noter dans le  disque 20 km/  le châssis te  marquage jaur  panneau marqu  arrière de la  600 x 600 mm,  signal pyrami	al: poids tot e permis de c /h exigé ournant, l'es ne/noir à l'a ué jaune/noir a flèche avec , avec catadi ide selon art	cal de 20'100 kariculation, par essieu de transportant et de chaque côte es arêtes vives, coptre triangulares, 35 al. 4 00E	g <u>e 4</u> : ort et les que côté d é d'envirc protégée aire exigé à l	s béquilles doivent être assurés de la flèche on 0,5 m2 en long à l'AR sous flèche par panneau marqué jaune/noir de
§)	Véhicule spécia  A noter dans le  disque 20 km/  le châssis te  marquage jaur  panneau marqu  arrière de la  600 x 600 mm,  signal pyrami  Catadioptres la  côté.	al: poids tot e permis de c /h exigé ournant, l'es ne/noir à l'a ué jaune/noir a flèche avec , avec catadi ide selon art atéraux: l/ex	cal de 20'100 kariculation, par essieu de transportant et de chaque côte es arêtes vives, coptre triangulares, 35 al. 4 00E	g <u>e 4</u> : ort et les que côté d é d'envirc protégée aire exigé à l	s béquilles doivent être assurés de la flèche on 0,5 m2 en long à l'AR sous flèche par panneau marqué jaune/noir de l'arrière
§)	Véhicule spécia  A noter dans le  disque 20 km/  le châssis te  marquage jaur  panneau marqu  arrière de la  600 x 600 mm,  signal pyrami  Catadioptres la  côté.  Lieu et date de l'expert	al: poids tot e permis de c /h exigé ournant, l'es ne/noir à l'a ué jaune/noir a flèche avec , avec catadi ide selon art atéraux: l/ex	cal de 20'100 kariculation, par essieu de transportant et de chaque côte es arêtes vives, coptre triangulares, 35 al. 4 00E	g <u>e 4</u> : ort et les que côté d é d'envirc protégée aire exigé à l	s béquilles doivent être assurés de la flèche on 0,5 m2 en long à l'AR sous flèche par panneau marqué jaune/noir de l'arrière
§)	Véhicule spécia  A noter dans le  disque 20 km/  le châssis te  marquage jaur  panneau marqu  arrière de la  600 x 600 mm,  signal pyrami  Catadioptres la  côté.	al: poids tot e permis de c /h exigé ournant, l'es ne/noir à l'a ué jaune/noir a flèche avec , avec catadi ide selon art atéraux: l/ex use 1.8.71	cal de 20'100 kariculation, par essieu de transportant et de chaque côte es arêtes vives, coptre triangulares, 35 al. 4 00E	g <u>e 4</u> : ort et les que côté d é d'envirc protégée aire exigé à l	s béquilles doivent être assurés de la flèche on 0,5 m2 en long à l'AR sous flèche par panneau marqué jaune/noir de l'arrière rigine le véhicule en porte 3 par

 $\mathcal{F}$