

Genre du véhicule Remorque de travail	Marque CADOLTO	Type 80/5m-222	Fiche d'homologation n° CH 9151 19
--	-------------------	-------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "CADOLTO" à l'arrière, à gauche sur véhicule
"80/5m-222" sur plaquette du constructeur, à l'avant latéralement
sur la paroi

Valable à partir du No de châssis avec préfixe 71... ..
Numéro du châssis frappé à gauche en haut sur le timon

Signe d'identification du moteur frappé

Constructeur FLOHR & Söhne, Cadolzburg (D) Importateur CONDECTA AG., Winterthur

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement -	MOTEUR	Genre	Temps
Direction	chariot pivotant		Assistance -	Marque	Carbur.	
Frein de service	mécanique, par inertie, à exp.interne, sur les			Type		
Frein auxiliaire	-		Ralentisseur	Position	ore cyl.	
Frein stationn.	mécanique, à expansion interne, s.les roues AV			Alésage	Course	
			Nombre vit.	Cylindr.	CV-Impôt	
Dispositif d'attelage:	anneau Ø 40		Vitesse max.	CV-puiss.	() à t/m	
				Refroidis	at	
CARROSSERIE	Forme: Remorque de chantier	Nombre portes	AV 1	Bruit	dB () à t/m	
		Toit ouvert	AR 1	Assèment bruit		
Nombre de places : Total - ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -						

DIMENSIONS	Voie		AV 1595	AR 1595
	Diam. braquage		G -	DR -
Empattement	3470 / / /			
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	6940	4880		
Largeur	2260	2080		
Hauteur	3160	2280		
Porte à faux	AV			
	AR	1000	840	
	lat.	230		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	830		785	1615
Charge utile				
Poids total	selon aménagement intérieur			
Garantie fabr.	1200		1200 *	2400
Dimens. pneus	185 R 14 6PR			
Charge p. essieu	1450	(3,0)	1450	(3,0)
	de l'ensemble			
Poids max remorquable	- kg			

Distance anneau - essieu arrière = 5940

EQUIPEMENT

Equipement électrique - V

Feux de route - Avertisseur optique -

Feux de croisement - Feux de position -

Feux de gabarit §) AV= 2/ A (E) AR vers 1'AV=2/ A (E)

Avertisseur - Niv. sonore - (- -)

Essuie-glace -)AV =2/I (E)

Feux arrières 2/K 33238 ou R (E) Catadioptrés)lat.=2/I (E)

Feux stop 2/K 33238 ou S1(E))AR =2/III(E)

Eclair. plaque contr. 1/à gauche Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur - Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 2

AV - latér. - AR 2/ K 33238 ou

Avert. clign. - [2/ 2a (E)

1 cale d'arrêt 280 x 145 x 185

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail

Marque & type CADOLTO 80/5m-222

Homologation n° CH 9151 19

Forme de la carr. Remorque de chantier

Places ass. : Total - (- avant)

Poids à vide 1615 Carburant -

CV -

Charge utile - Cylindrée - cm³

Poids total selon aménagement intérieur

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 710984

*) Essieux Bergische Achse type "G 2,5" charge à 80 km/h = 1200 kg

§) Les feux de gabarit doivent être disposés à moins de 10 cm du bord du véhicule.

A noter dans le permis de circulation, page 4 :

-Ne peut être attelé qu'à un véhicule-tracteur dont le poids à vide est au moins le double du poids total de la remorque.

Lieu et date de l'expertise
Winterthur, 17.9.71

La commission d'expertise