

Genre du véhicule Remorque de travail	Marque CADOLTO	Type 80/6m-222	Fiche d'homologation n° CH. 9151 20
--	-------------------	-------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "CADOLTO" à l'arrière, à gauche sur véhicule
"80/6m-222" sur plaquette du constructeur, à l'avant latéralement sur la paroi

Valable à partir du No de châssis avec préfixe 71... ..
Numéro du châssis frappé à gauche en haut sur le timon

Signe d'identification du moteur frappé -

Constructeur FLOHR & Söhne, Cadolzburg (D) Importateur CONECTA AG., Winterthur

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement -
Direction chariot pivotant Assistance -
Frein de service mécanique, par inertie, à exp.interne, sur les
Frein auxiliaire - Ralentisseur roues AV
Frein stationn. mécanique, à expansion interne, s.les roues AV
Transmission - Nombre vit. -
Dispositif d'attelage: anneau ϕ 40 Vitesse max. 80 km/h

MOTEUR Genre Temps
Marque Carbur.
Type
Position Ore cyl.
Alésage Course
Cylindr. CV-Impôt
CV-puiss. () à t/m
Refrroidie
Bruit dB () à t/m
Niveau de bruit

CARROSSERIE Forme Remorque de chantier Nombre portes AV 1
Toit ouvert AR 1

Nombre de places : Total - ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	
	AV 1595	AR 1595
Diam. braquage	G -	DR -
Empattement	4230 / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	7980	5880
Largeur	2260	2085
Hauteur	3150	2280
Porte à faux AV	AR 1300	1140
	lat. 230	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	865		945	1810
Charge utile				
Poids total	selon aménagement intérieur			
Garantie fabr.	1200		1200 *	2400
Dimens. pneus	185 R 14	6PR		
Charge p. essieu	1450	(3,0)	1450	(3,0)
Poids max. remorquable	de l'ensemble - kg			

Distance anneau - essieu arrière = 6680

EQUIPEMENT

Equipement électrique — V

Feux de route — Avertisseur optique —
 Feux de croisement — Feux de position —
 Feux de gabarit §) AV = 2/A (E) AR vers l'AV = 2/A (E)
 Avertisseur — Niv. sonore — (—)
 Essuie-glace —) AV = 2/I (E)
 Feux arrières 2/K 33238 ou R (E) Catadioptrés) lat. = 2/I (E)
 Feux stop 2/K 33238 ou S1 (E)) AR = 2/III (E)
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur — Indic. vitesse —
 Indic. direction clign. 2
 AV — latér. — AR 2/ K 33238 ou
 Avert. clign. — [2/ 2a (E)
 1 cale d'arrêt 280 x 145 x 185

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail
 Marque & type CADOLTO 80/6m-222
 Homologation n° CH 9151 20
 Forme de la carr. Remorque de chantier
 Places ass. : Total — (— avant)
 Poids à vide 1810 Carburant —
 CV —
 Charge utile — Cylindrée — cm³
 Poids total selon aménagement intérieur

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 710987

*) Essieux Bergische Achse type "G 2,5" charge à 80 km/h = 1200 kg

§) Les feux de gabarit doivent être disposés à moins de 10 cm du bord du véhicule.

A noter dans le permis de circulation, page 4 :

-Ne peut être attelé qu'à un véhicule-tracteur dont le poids à vide est au moins le double du poids total de la remorque.

Lieu et date de l'expertise

Winterthur, 17.9.71

La commission d'expertise

(K