	Marque de fabrique	Туре	F. d'homologation No	
morque de travail	CADOLTO	80 / 7 m - 222	CH 9151 21	
Constructeur Identification	Flohr & Söhne, Cadolzburg bei Nürnberg (D) "CADOLTO" à l'arrière du véhicule			
icentification	"CADOLTO a 1 arriere du Venicule "CADOLTO 80/7 m - 222" sur plaquette du constructeur			
Plaquette constr.	à gauche, à l'avant latér			
Numéro du châssis	à gauche, à l'avant sur chariot pivotant			
Importateur princ.				
Véhicule homologué	74 01 90 Si	ignes fixes dans code d	u type <u>80/7 m = 222</u>	
CILACCAC				
CHASSIS Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4		
Suspension	ressorts à lames		nariot pivotant	
Freir de service	récanique, par inertie, e			
11011 00 3011100	de rupture -+)		5405 114 6405 11. 04.144	
Frein d'arrêt	mécanique, expansion inte	rne sur roues AV		
CARRICERIE	véhicule de chantier	1 20125		
CARROSSERIE	venicule de chantier			
			nt arrière totél	
		Poids à vide 11	70 1230 2400	
DIMENSIONS	int. ext.	Poids à vide 117 Charge utile ou	70 1230 2400	
DIMENSIONS Longueur		Poids à vide 117 Charge utile ou		
DIMENSIONS	int. ext. 8900	Poids à vide 11 Charge utile ou Poids de service sel	0 1230 2400 lon aménagement intérieur	
DIMENSIONS Longueur Largeur Hauteur	int. ext.  8900 2260	Poids à vide 117 Charge utile ou Poids de service sel Poids total Garantie fabrique 150 Dimens. pneus	10 1230 2400  Lon aménagement intérieur  00 1500 * 3000  185 R 14	
DIMENSIONS Longueur Largeur Hauteur	int. ext.  8900  2260  3200  av -  ar 1430	Poids à vide 117 Charge utile ou Poids de service sel Poids total Garantie fabrique 150 Dimens. pneus Ply / atü 6 /	10 1230 2400  lon amémagement intérieur  00 1500 * 3000  185 R 14  7 3,1 6 / 3,1	
DIMENSIONS Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar Empattements	int. ext.  8900  2260  3200  av -  ar 1430  5050	Poids à vide 117 Charge utile ou Poids de service sel Poids total Garantie fabrique 150 Dimens. pneus Ply / atü 6 / Charge 150	1230 2400  lon aménagement intérieur  00 1500 * 3000  185 R 14  7 3,1 6 / 3,1 00 1500	
DIMENSIONS Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar Empattements Voie av	int. 8900 2260 3200 av - ar 1430 5050 1540 ar 1560	Poids à vide 117 Charge utile ou Poids de service sel Poids total Garantie fabrique 150 Dimens. pneus Ply / atü 6 / Charge 150 pour V max 80	10 1230 2400  lon aménagement intérieur  00 1500 *) 3000  185 R 14  7 3,1 6 / 3,1  00 1500  80	
DIMENSIONS Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar Empattements	int. 8900 2260 3200 av - ar 1430 5050 1540 ar 1560	Poids à vide 117 Charge utile ou Poids de service sel Poids total Garantie fabrique 150 Dimens. pneus Ply / atü 6 / Charge 150	10 1230 2400  lon aménagement intérieur  00 1500 *) 3000  185 R 14  7 3,1 6 / 3,1 00 1500 80 n constructeur 80	

EQUIPEMENT	•	MOTEUR DE TRAVAIL	**
Feux rouges	R-S1 (E)	MarqueType	
Feux stop	R-S1 (E)	Bruit à t/min	
Clignoteurs av	-	Silencieux	
ar	2a (E)	Mesure des gaz	
Catadioptres av	I (E)	Déparasitage	
lat.	I (E)		
· ar	III (E)	INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATIO	IN
Feux de gabarit av	A (E)	Genre remorque Remorque de travail	
lat.	_	Marque et type CADOLTO 80/7 m - 222	,
ar	-	FH - No CH 9151 21	
ar vers l'av	JOKON CH 1 2104 01	Carrosserie véhicule de chantier	
Eclairage plaque	1/comb. avec R	Poids à videCharge utile	
Cale	1/280x145x170	Poids de service selon aménagement into	

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- \*) Essieux : BPW type G-4 charge 2000 kg à 80 km/h pour chaque essieu
- +) Frein par inertie: ne peut être considéré comme frein de service (OCE art. 71/3)

## A noter dans le permis de circulation:

- Ne peut être attelé qu'à une voiture motrice dont le poids à vide est au moins le double du poids de service de la remorque.

Lieu et date de l'homologation Winterthur, 23.4.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES