Constructeur Identification Caravambau CONTINENT GmbH, D-3561 Dautphetal (D) Caravambau Continent Intérieur,	•		Marque de fa	brique	Туре]	F. d'homologation	No	
	Caravane		CONT	INENT	390 LB" ou 390 Q"	•	сн 9162 (DJ4	
"390 Q " sur la plaquette du constructeur	Constructeur		Caravanbau	CONTINENT CmbH	, D-3561 Dautpheta	1 (D)			
Plaquette constr. Numéro du châssis Importateur princ. Yéhicule homologue PLUECKIGER AG, Automobile & Wohnwagen, 8544 Bertschikon-Attik 2483 Signes fixes dans code du type 390	Identification		"390 LB") variantes de l'aménagement intérieur,						
Numéro du chássis A droite, sur le timon FLUECKIGER AG, Automobile & Wohnwagen, 8544 Bertschikon-Attik 2483 Signes fixes dans code du type 390						teur			
Importateur princ. FLUECKIGER AG. Automobile & Wohnwagen. 8544 Bertschikon-Attike 2483 Signes fixes dans code du type 390	Plaquette constr.								
Véhicule homologué 2483 Signes fixes dans code du type 390 Châssis Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2 Suspension par barres de torsion Direction — Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues Carrosserie roulotte d'habitation Polds avant arrière Poids à vide 30 695 695 Dimensions int. ext Charge utile ou — Longueur 2060 ++) Poids de service — Largeur Poids total — — Hauteur 2450 Garantie fabrique 100 850 Porte à faux av av Dimens. pneus 5.60 - Ply / bar 1/2,1 2,1 2,1 Empattements Charge 790 Voie av ar 100 Vitesse maximale selon constructeur	Numéro du châssis		à droite, sur le timon						
Châssis Nombre d'essieux Suspension Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie Longueur Largeur Hauteur Porte à faux Porte à faux Porte à faux Poils Empattements Voie aver se curité de rupture Nombre de roues Poirection Direction Direction Direction Direction Poirection Poire à expansion interne, sur les 2 roues Poids à vide 30 695 Charge utile ou Poids de service Poids de service Poids total Garantie fabrique 100 850 Pily / bar Pily / bar Charge T90 Vitesse maximale selon constructeur	Importateur princ. FLUECKIGER A		R AG, Automobile	& Wohnwagen, 8544	Berts	chikon-Attiko	on		
Nombre d'essieux Suspension par barres de torsion Direction Directio	Véhicule homologué		Signes fixes dans code du type 390						
Nombre d'essieux Suspension par barres de torsion Direction Directio									
Suspension Frein de service par barres de torsion par barres de torsion par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues prein d'arrêt Direction précanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues Frein d'arrêt Prein d'arrêt Toulotte d'habitation Polds Polds avant arrière Poids à vide 30 695 Charge utile ou Poids de service Poids de service Poids total Garantie fabrique 100 850 Porte à faux Porte à faux			1			2			
Frein de service Eécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues, avec sécurité de rupture Mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues Carrosserie Frein d'arrêt Toulotte d'habitation Polds Polds avant arrière Poids à vide Poids à vide Poids de service Poids de service Poids total Hauteur Porte à faux Port			now hormed	de torrion					
Avec sécurité de rupture mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues	,								
Trein d'arrêt Mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues	Frein de service						****		
Poids à vide 30 695	Frein d'arrêt				erne, sur les 2 rou	es			
Poids à vide 30 695	Carrosserie		roulotte d'habitation		Poids	avant		total	
Dimensions int.)			725 +	
Dist. anneau axe Largeur S250 Poids de service Poids total P	Dimensions		int.	ext.	1				
Auteur 2450 Garantie fabrique 100 850	Longueur				1 *				
Porte à faux av av Dimens, pneus 5,60 - ar ar 1960 Ply / bar 4 / 2,1 Empattements Charge 790 Voie av ar 3290 Vitesse maximale selon constructeur	Largeur			_ 	Poids total				
ar ar 1960 Ply / bar 4 / 2,1 Empattements Charge 790 Vole av ar 1715 pour V max 100 Dist. anneau axe av ar 3290 Vitesse maximale selon constructeur	Hauteur			2450	Garantie fabrique	100		750	
Empattements Voie av ar 3290 Charge 790 pour V max Vitesse maximale selon constructeur	Porte à faux	av	-	_ av	Dimens. pneus		<u> 5.60 -</u> 1	3	
Voie av ar 1715 pour V max 100 Dist, anneau axe av ar 3290 Vitesse maximale selon constructeur		ar		ar 1960	Ply/bar		4/2,1		
Dist. anneau axe av ar Vitesse maximale selon constructeur	Empattements		*	417.4 [*	Charge				
Dist. anneau axe av ar 3290 Vitesse maximale selon constructeur	Voie	av		ar 1715	pour V max		100		
Distance pivot – axe ar Vitesse maximale selon tenue de route	Dist. anneau axe			_ ar <u></u>	Vitesse maximale selon co	nstructeu	r	<u>85</u>	
	Distance pivot		- 8	axe ar	Vitesse maximale selon tenue de route				

. . . .

Equipement Feux rouges Feux stop	R-S1 (E)	Moteur de travail Marque Type Bruit à t/min
Clignoteurs	av Za (E)	Silencieux Mesure des gaz
Catadioptres	av <u>I (E)</u> lat. (E)	Déparasitage
Feux de gabarit	ar III (E) av A (E)	Indications pour le permis de circulation Genre remorque Caravane
	lat	Marque et type CONT INENT 390 I,B ou Q FH-No CH 9162 o4
	ersl'av	Carrosserie roulotte d'habitation Poids à vide sel. bulletin pes. Charge utile
Eclairage plaque Cale	210x95x95	Poids de service Poids total sel.vhc.tr

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Poids à vide avec l'aménagement intérieur suivant:
 2 lits, 2 tables, 1 penderie, 1 cuisine, 1 paroi coulissante, 1 chauffage et 1 frigo.
- ++) La largeur aux fenêtres doit être contrôlée à l'immatriculation.



Lieu et date de l'homologation 40789/3 Bertschikon, 3,5,1977/23.5.1978 Homologation fédérale des types de véhicules