

Genre du véhicule Remorque de travail	Marque CONTRAFEU	Type 1 1	Fiche d'homologation n° CH 9166 01
--	---------------------	-------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "11" devant le numéro de châssis  
 "CH 9166 01" à l'avant sur face supérieure du timon  
 Plaquette du constructeur à gauche au centre sur tube de cadre  
 Numéro du châssis frappé à l'avant s. face sup. du timon et sur plaquette du constructeur  
 Signe d'identification du moteur frappé \_\_\_\_\_  
 Constructeur CONTRAFEU S.A., MUNSINGEN/BE Importateur \_\_\_\_\_

CHASSIS Nombre d'essieux <u>1</u> Nombre de roues <u>2</u> Entraînement _____ Direction _____ Assistance _____ Frein de service _____ Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____ Frein stationn. <u>Mécanique, exp. int. câble, levier av. secteur</u> Transmission _____ Nombre vit. _____ Blocage differ. _____ <sup>anneau</sup> Crochet rem. <u>40 Ø</u> Vitesse max. <u>30 (S)</u> km/h	MOTEUR Genre _____ Temps _____ Marque _____ Carbur. _____ Type _____ Position _____ Nombre cyl. _____ Alésage _____ Course _____ Cylindr. _____ cm <sup>3</sup> CV-Imptot _____ CV-puls. _____ ( ) à _____ t/m Refroidissement _____ Bruit _____ dB ( ) à _____ t/m Amortissement bruit _____
CARROSSERIE Forme <u>Echelle s. 2 roues</u> Nombre portes _____ Toit ouvert _____ Nombre de places ; Total _____ ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	

DIMENSIONS	Voie	AV	AR	<u>1460</u>
	Diam. braquage	G	DR	
Empattement _____	/ ( ) / ( ) / ( )			
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	<u>6600</u>			
Largeur	<u>1600</u>			
Hauteur	<u>2180</u>			
Porte à faux AV	<u>+</u>			
AR	<u>2620</u>			
lat.				

+) Dist. essieu - anneau accoupl. = 3980 mm

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>20</u>		<u>260</u>	<u>280</u>
Charge utile				
Poids total				<u>280</u>
Garantie fabr.				<u>400</u>
Dimens. pneus		<u>3.50 - 19</u>	<u>4 PR</u>	
Charge p. essieu		<u>450</u>		
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				_____ kg

## EQUIPEMENT

Équipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de croisement (AV = 2/ Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 (AR = 1/JOKON Feux de position \_\_\_\_\_  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur \_\_\_\_\_ Niv. sonore \_\_\_\_\_ ( )  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrière 2/ s. gde-boue (Catadioptr. AV = blanc  
 Feux stop 2/ combinés (Lat. = rge AR = triang. rge  
 Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_  
 Indic. direction clign. 2/ séparés, à l'arr.  
 AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR \_\_\_\_\_ orange  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 2/ cales d'arrêt \_\_\_\_\_

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail  
 Marque & type CONTRAFEU 11  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 9166 01  
 Forme de la carr. Echelle s. 2 roues  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide 280 Carburant \_\_\_\_\_  
 CV  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>  
 Poids total 280 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

Véhicule tracteur avec entraînement sur toutes les roues exigé. Peut être également admis comme remorque spéciale tractée par des voitures légères sans entraînement sur toutes les roues dans des cas justifiés (V. art. 81, 2<sup>e</sup> al. 0 C R)

Support de la commande par manivelle doit être marquée par des bandes jaune/noir.

Inscription dans permis de circulation, page 4 :

- Disque de vitesse maximum 30 km/h exigé.
- Aux extrémités de l'échelle, fanion amovible de 60 x 60 cm à bandes rouge/blanc avec 2 triangles réfléchissants.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 7.11.1968

La commission d'expertise