

Genre du véhicule Remorque de travail	Marque CONTRAFEU	O · G	Fiche d'homologation n° CH 9166 06
--	---------------------	-------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "OG" sur plaquette du constructeur à l'avant à gauche

Numéro du châssis frappé à l'avant en haut sur le timon

Signe d'identification du moteur frappé

Constructeur CONTRAFEU AG, Münsingen / BE Importateur

CHASSIS Nombre d'essieux 1 avec suspension - Nombre de roues: 2

Direction - Assistance -

Frein de service mécanique, à inertie, avec blocage de recul,  
à expansion interne, sur les 2 roues

Frein stationn. mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues

Dispositif d'attelage : anneau  $\emptyset$  40 Vitesse max. 80 km/h

CARROSSERIE Forme fourgon (pour la défense contre les hydrocarbures)

MOTEUR DE TRAVAIL

Marque Carbur.

Type

Position Nombre cyl.

Alésage Course

Cylindr. CV-impôt

CV-puiss ( ) à t/m

Refroidissement

Bruit dB ( ) à t/m

Amortissement bruit

DIMENSIONS	Voie	
	Diam. braquage	G
AV	-	AR 1300
G	-	DR -
Empattement	- / ( / / )	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	3400	
Largeur	1560	
Hauteur	1950	
Porte à faux	AV	
	AR 1240	
	lat.	

Distance essieu - attelage = 2160

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Milieu</u>	<u>Arrière</u>	<u>TOTAL</u>
A vide	55		745	800
Charge utile				-
Total	55		745	800
Garantie fabr.				1000
Dimens. pneus			6.00-15	6PR
Charge p. essieu			950 (2,5)	

EQUIPEMENT §)      Equipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_

Feux de gabarit 1/CH 1 2804 01 Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur \_\_\_\_\_ Niv. sonore \_\_\_\_\_ (-)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ [AV=CH 1111001

Feux arrières \_\_\_\_\_ Catadioptrés [C = -

Feux stop \_\_\_\_\_ [AR=III (E)

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. \_\_\_\_\_

AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR \_\_\_\_\_

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Cale d'arrêt : 1/180 x 120 x 120 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail

Marque & type CONTRAFEU O G

Homologation n° CH 9166 06

Forme de la carr. fourgon (pour la défense contre les hydrocarbures)

Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 800 Carburant \_\_\_\_\_

CV \_\_\_\_\_

Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>

Poids total 800 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES. MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 12548

§) Lors de l'utilisation comme remorque pour le service du feu, le véhicule devra être équipé, de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, d'un feu blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière.

Lors de l'utilisation comme véhicule industriel, équipement selon l'OCE.

Montage de la plaque admise pour raisons techniques.

Lieu et date de l'expertise  
Münsingen, 10.4.72

La commission d'expertise

(K