

|   |                            |              |  |
|---|----------------------------|--------------|--|
| Genre du véhicule<br><b>Remorque de travail</b> | Marque<br><b>CONTRAFEU</b> | P <b>250</b> | Fiche d'homologation n°<br>CH <b>9166 07</b> |
|---|----------------------------|--------------|--|

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "P 250" sur plaquette du constructeur, à l'avant, à gauche, sur le cadre

Numéro du châssis frappé à l'avant en haut sur le timon

Signe d'identification du moteur frappé -

Constructeur CONTRAFEU AG, Münsingen / BE Importateur -

**CHASSIS** Nombre d'essieux 1 avec suspension - Nombre de roues: 2

Direction - Assistance -

Frein de service mécanique, à inertie, avec blocage de recul, à expansion interne,

Frein stationn. mécanique, à expansion interne,

Dispositif d'attelage : anneau ø 40 Vitesse max. 80 km/h

**MOTEUR DE TRAVAIL**

Marque - Carbur. -

Type -

Position - Nombre cyl. -

Alésage - Course -

Cylindr. - cm<sup>3</sup> CV-impot -

CV-puiss - ( ) à - t/m

Refroidissement -

Bruit - dB ( ) à - t/m

Amortissement bruit -

**CARROSSERIE** Forme extincteur à poudre

**DIMENSIONS** Voie AV - AR 1270  
Diam. braquage G - DR -

Empattement - / ( ) / ( ) / ( )

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 2285 \_\_\_\_\_

Largeur 1570 \_\_\_\_\_

Hauteur 1450 \_\_\_\_\_

Porte à faux AV - \_\_\_\_\_

AR 695 \_\_\_\_\_

lat. - \_\_\_\_\_

Distance anneau - attelage = 1590 mm

**POIDS** Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 25 \_\_\_\_\_ 600 625

Charge utile \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Total 25 \_\_\_\_\_ 600 625

Garantie fabr. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 750

Dimens. pneus \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 5.60-15 4 PR

Charge p. essieu \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 850 (2,1)

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique - - V

Feux de route - - Avertisseur optique - -

Feux de croisement - - Feux de position - -

Feux de gabarit 1/CH 1 2804 01 Feux de brouillard - -

Avertisseur - - Niv. sonore - - ( - - )

Essuie-glace - - [AV= CH 1111001

Feux arrières - - Catadioptres [C = -

Feux stop - - [AR= III (E)

Eclair. plaque contr. - - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur - - Indic. vitesse - -

Indic. direction clign. - -

AV - - latér. - - AR - -

Avert. clign. - - Lampes de travail - -

Cale d'arrêt - -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Remorque de travail

Marque & type CONTRAFEU P 250

Homologation n° CH 9166 07

Forme de la carr. extincteur à poudre

Places ass. : Total - - ( - - avant)

Poids à vide 625 Carburant - -

CV - -

Charge utile - - Cylindrée - - cm<sup>3</sup>

Poids total 625 Poids de l'ensemble - -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 12697

§) Lors de l'utilisation comme remorque pour le service du feu, ce véhicule devra être équipé, de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, d'un feu blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière.

Lors de l'utilisation comme véhicule industriel, équipement selon l'OCE.

Lieu et date de l'expertise  
Münsingen, 10.4.72

La commission d'expertise